


OTTOSEAL® M 350



	
757	
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija 2014 OC0350A	
EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 Vienkomponentė sandarinimo medžiaga MS polimerų pagrindu skirta naudoti fasaduose įstiklinimui - Tipas F EXT-INT CC, G CC - Kondicionavimas: B metodas - Pagrindas: stiklas, anodintas aliuminis, skiedinys M1 Parengiamasis apdorojimas: OTTO Primer SP 6878 (anodintas aliuminis)	
Atsakas į ugnį	E klasė
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas	įvertintas
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas	
a) Stabilumas	≤ 3 mm
b) Tūrio nuostoliai	≤ 10 %
c) Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	bandymas išlaikytas (NF)
d) Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant šilumai, vandeniui ir dirbtinei šviesai	bandymas išlaikytas (NF)
e) Tamprusis poveiksmis	≥ 60 %
f) Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui esant šaltam klimatui (-30°C)	bandymas išlaikytas (NF)
Ilgamžiškumas	bandymas išlaikytas (NF)