

# OTTOSEAL<sup>®</sup> M 350



757

Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Germania

2014  
OC0350A

## EN 15651 - 1, EN 15651 - 2

Agent de etanșare monocomponent pe bază de polimer MS  
pentru utilizarea la fațadă  
pentru montarea ferestrelor

- Tip F EXT-INT CC, G CC
- Tratare: procedura B
- Bază: sticlă, aluminiu anodizat, mortar M1

Pretratare: OTTO Primer SP 6878 (aluminiu anodizat)  
OTTO Primer SP 6879 (mortar M1)

Comportarea la foc	Clasa E
Degajarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător	evaluată
Etanșeitate la aer și apă	
a) Stabilitate sub sarcină	≤ 3 mm
b) Pierdere de volum	≤ 10 %
c) Comportament la întindere, mai exact rezistență la alungire sub sarcină după scufundarea în apă	rezultat pozitiv (NF)
d) Comportament de adeziune/alungire după expunere la căldură, apă și lumină artificială	rezultat pozitiv (NF)
e) Comportament la revenire	≥ 60 %
f) Proprietăți de întindere sub sarcină în medii reci (la -30°C)	rezultat pozitiv (NF)
Durabilitate	rezultat pozitiv (NF)