

OTTOSEAL[®] M 350



757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemčija
2014
OC0350A

EN 15651 - 1, EN 15651 - 2

1-komponentna tesnilna snov na osnovi MS polimera
za uporabo na ometu
za zasteklitev

- Tip F EXT-INT CC, G CC
- Kondicioniranje: postopek B
- Nosilna snov: steklo, anodiziran aluminij, malta M1

Predobdelava: OTTO Primer SP 6878 (anodiziran aluminij)
OTTO Primer SP 6879 (malta M1)

Požarne lastnosti	Razred E
Sproščanje za zdravje in/ali okolje škodljivih kemikalij	ocenjeno
Zračna in vodna neprepustnost	
a) Stabilnost	≤ 3 mm
b) Izguba prostornine	≤ 10 %
c) Obnašanje pri natezanju, tj. raztezanje pod prednapetostjo po potapljanju v vodo	opravljeno (NF)
d) Lepljenje/raztezanje po vplivu toplote, vode in umetne svetlobe	opravljeno (NF)
e) Možnost rekuperacije	≥ 60 %
f) Natezne lastnosti pod prednapetostjo v mrzlem podnebju (pri -30 °C)	opravljeno (NF)
Trajnost	opravljeno (NF)