

OTTOSEAL[®] M 350



757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland
2014
OC0350A

EN 15651 - 1, EN 15651 - 2

1-komponents tätningsmedel baserat på MS-polymer
för användning i fasaden
för inglasning

- Typ F EXT-INT CC, G CC

- Konditionering: metod B

- Bärmaterial: glas, eloxerad aluminium, murbruk M1

Förbehandling: OTTO Primer SP 6878 (eloxerad aluminium)
OTTO Primer SP 6879 (murbruk M1)

Beteende vid brand	Klass E
Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	bedömd
Vatten- och lufttätthet	
a) Stabilitet	≤ 3 mm
b) Volymförlust	≤ 10 %
c) Dragbeteende dvs. töjningsbeteende vid förspänning efter nedsänkning i vatten	klarat (NF)
d) Vidhåftnings-/töjningsbeteende efter inverkan från värme, vatten och artificiellt ljus	klarat (NF)
e) Återställningsförmåga	≥ 60 %
f) Dragegenskaper under förspänning vid kallt klimat (vid -30°C)	klarat (NF)
Hållbarhet	klarat (NF)