

# OTTOSEAL<sup>®</sup> M 350



0757

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland**  
2014  
OC0350B

## EN 15651 - 1, EN 15651 - 2

1-komponents silikontättningsmedel, neutralt tvärbundet  
för användning i fasaden  
för inglasning

- Typ F EXT-INT CC, G CC
- Konditionering: Förfarande A
- Substrat: Glas anodiserad aluminium, murbruk M1
- Förbehandling: OTTO Primer SP 6878 (anodiserad aluminium)  
OTTO Primer SP 6879 (murbruk M1)

1/2-1	Reaktion vid brandpåverkan	E
1/2-2	Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD
Vatten- och lufttätthet		
1/2-3	Stabilitet	≤ 3 mm
1/2-4	Volymförlust	≤ 10 %
1-5	Dragbeteende dvs. töjningsbeteende vid förspänning efter nedsänkning i vatten	NF
1/2-8	Dragegenskaper under förspänning vid kallt klimat (vid -30 °C)	NF
2-10	Vidhäftnings-/töjningsbeteende efter inverkan från värme, vatten och artificiellt ljus	NF
2-11	Återställningsförmåga	≤ 60 %
1/2-20	Hållbarhet - Vidhäftnings-/töjningsegenskaper vid olika temperaturer	NF