

Декларация за експлоатация

ДЕП/DoP-№ OC0034B

- 1 Уникален идентификационен код на типа продукт: OTTOSEAL® S 34
- 2 Идент. №: Партиден номер, виж опаковката на продукта
- 3 Цел на използване: 1-компонентен силиконов уплътнителен материал, неутрално омрежващ, уплътнителен материал за пешеходни пътеки, тип **PW EXT-INT 25 LM**, кондициониране А, носещ материал: мазилка М1, предварителна обработка: OTTO Primer 1105
- 4 Производител: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Германия
- 5 Упълномощен: -
- 6 Система за оценка на постоянството на експлоатационните показатели: 3 плюс 3
- 7 Хармонизиран стандарт: EN 15651 - 4: 2012-12
- 8 Нотифициран орган: SKZ Tecona GmbH (NB-№ 1213) като нотифицирана контролна лаборатория в система 3 извърши първоначалните изпитания и издаде протокола от изпитванията.

9 Декларирани експлоатационни показатели:

Експлоатационен показател	Показател	хармонизирана техн. спецификация
Поведение при пожар	Клас Е	EN 15651 - 4: 2012-12
Освобождаване на вредни за здравето и/или околната среда химикали	оценено	
Водо- и въздухоуплътност		
a) Поведение на опън под предварително напрежение	издържан (NF)	
b) Загуба на обем	≤ 10 %	
c) Устойчивост на разкъсване	издържан (NF)	
d) Поведение на залепване/разширение под предварително напрежение след 28-дневно	издържан (NF)	
e) Поведение на залепване/разширение под предварително напрежение след 28-дневно съхранение във солена вода	издържан (NF)	
Дълготрайност	издържан (NF)	

10 Експлоатационните показатели на продукта съгласно точки 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели съгласно точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на произв
Подписано за и от името на производителя от:

Fridolfing, 05.09.2016



Frank Bechmann (Франк Бехман)
Дипл. инж. химик
Приложна техника/развойна дейност



Nikolaus Auer (Николаус Ауер)
Ръководител приложна техника и
развойна дейност

[bg]