Ydeevnedeklaration

YD/DoP-nr. OC0034B

1	Produkttypens identifikationskode:	OTTOSEAL® S 34
2	Ident. nr.:	Batchnummer se produktets emballage
3	Anvendelsesformål:	1-komponent silikone-tætningsmidde, neutralt tværbindende, tætningsmiddel til gangstier, type **PW EXT-INT 25 LM**, konditionering A, base: mørtel M1, forbehandling: OTTO Primer 1105
4	Producent:	Hermann Otto GmbH Krankenhausstraße 14 83413 Fridolfing, Tyskland
5	Fuldmægtig:	-
6	System til vurdering af ydeevnens konstans:	3 plus 3
7	Harmoniseret standard:	EN 15651 - 4: 2012-12
8	Notificeret organ:	SKZ TeConA GmbH (NB-nr. 1213) har som notificeret prøvningslaboratorium i system 3 udført førstegangsprøvningerne og udstedt prøvningsrapporten.

9 Væsentlige egenskaber:

Væsentlig egenskab	Ydeevne	harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	Klasse E	EN 15651 - 4: 2012-12
Frisættelse af helbreds- og/eller miljøfarlig kemikalier	vurderet	
Vand- og lufttæthed		
a) Egenskaber ved træk under forspænding	bestået (NF)	
b) Volumentab	≤ 10 %	
c) Rivestyrke	bestået (NF)	
d) Hæfte-/strækegenskaber under forspænding efter 28 dages vandlagring	bestået (NF)	
e) Hæfte-/strækegenskaber under forspænding efter 28 dages saltvandlagring	bestået (NF)	
Holdbarhed	bestået (NF)	

10 Produktets ydeevne i henhold til nummer 1 og 2 svarer til den anførte ydeevne i henhold til nummer 9.

Producenten er i henhold til nummer 4 eneansvarlig for udstedelsen af ydeevnedeklarationen.
Undertegnet for producenten og i producentens navn af:

Fridolfing, den 05.09.2016

Frank Bechmann
Diplomingeniør i kemi
Anvendelsesteknik/Udvikling

Nikolaus Auer
Leder for Anvendelsesteknik & Udvikling

[dk]