

Suoritusasoilmoitus

ST/DoP-nro OC0034B



- 1 Tuotetyypin tunnuskoodi: OTTOSEAL® S 34
- 2 Tunnistus nro: Panostusnumero katso tuotteen pakkaus
- 3 Käyttötarkoitus: 1-komponentti-silikonitiiviste, neutraalisti silloittava, tiiviste jalankulkuteille, tyyppi **PW EXT-INT 25 LM**, olosuhde A, sideaine: laasti M1, esikäsitteily: OTTO Primer 1105
- 4 Valmistaja: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Saksa
- 5 Valtuutettu: -
- 6 Järjestelmä suorituspysyvyyden arviointiin: 3 plus 3
- 7 Harmonisoitu normi: EN 15651 - 4: 2012-12
- 8 Ilmoitettu paikka: SKZ TeConA GmbH (NB-nro 1213) on ilmoitettu koelaboratoriona suorittanut järjestelmässä 3 ensikoestukset sekä laatinut koestusraportin.
- 9 Olennaiset tunnusmerkit:

Olennainen tunnusmerkki	Suoritus	harmonisoitu tekninen erittely
Palokäyttäytyminen	Luokka E	EN 15651 - 4: 2012-12
Vapauttaminen terveyttä- ja/tai ympäristöävaarantavilta kemikaleilta	arvioitu	
Veden- ja ilmanpitävyys		
a) Vetovaste esijännityksessä	hyväksytty (NF)	
b) Tilavuushäviö	≤ 10 %	
c) Murtolujuus	hyväksytty (NF)	
d) Pidätys-/venymävaste esijännityksessä 28-päiväisen vedessä varastoinnin jälkeen	hyväksytty (NF)	
e) Pidätys-/venymävaste esijännityksessä 28-päiväisen suolavedessä varastoinnin jälkeen	hyväksytty (NF)	
Pysyvyys	hyväksytty (NF)	

10 Tuotteen suoritus numeroiden 1 ja 2 mukaan vastaa numeron 9 mukaan selitettyä suoritusta.

Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoittanut valmistajaa varten ja valmistajan nimissä:

Fridolfing, 05.09.2016

Frank Bechmann
Kemian Diplomi-insinööri
Käyttötieteikka/Kehitys

Nikolaus Auer
Käyttötieteikka ja kehityksen
johtaja

[fi]