

Eksploatacinių savybių deklaracija

ESD/DoP Nr. OC0034B

- 1** Produkto tipo identifikavimo kodas: OTTOSEAL® S 34
- 2** Ident. Nr.: Partijos numerį žr. produkto pakuotės
- 3** Naudojimo paskirtis: Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga, neutraliai kietėjanti, pėsčiųjų takams, tipas **PW EXT-INT 25 LM**, kondicionavimas: A, pagrindas: skiedinys M1, parengiamasis apdorojimas: OTTO gruntas 1105
- 4** Gamintojas: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Vokietija
- 5** Įgaliotasis asmuo: -
- 6** Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema: 3 plus 3
- 7** Darnusis standartas: EN 15651 - 4: 2012-12
- 8** Notifikuotoji įstaiga: „SKZ Tecona GmbH“ (NB Nr. 1213) kaip notifikuotoji bandymų laboratorija 3 sistemoje atliko pirmuosius bandymus bei išdavė bandymo ataskaitą.
- 9** Esminės charakteristikos:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji tech. specifikacija
Atsakas į ugnį	E klasė	EN 15651 - 4: 2012-12
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas	įvertintas	
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas		
a) Pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui	bandymas išlaikytas (NF)	
b) Tūrio nuostoliai	≤ 10 %	
c) Atsparumas plėšimui	bandymas išlaikytas (NF)	
d) Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui po 28 dienų laikymo	bandymas išlaikytas (NF)	
e) Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui po 28 dienų laikymo sūriame vandenyje	bandymas išlaikytas (NF)	
Ilgamžiškumas	bandymas išlaikytas (NF)	

10 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Fridolfingas, 05.09.2016



Frank Bechmann
Dipl. chemijos inžinierius
Naudojimo technikos / konstravimo skyrius



Nikolaus Auer
Naudojimo technikos ir
konstravimo skyriaus vadovas