

Deklaracja właściwości

Nr DW/DoP OC0034B

- 1** Kod rozpoznawczy typu produktu: OTTOSEAL® S 34
- 2** Nr ident.: Numer partii patrz opakowanie produktu
- 3** Przeznaczenie: 1-komponentowy silikonowy materiał uszczelniający, usieciowany środkiem neutralnym, materiał uszczelniający do dróg dla pieszych, typ **PW EXT-INT 25 LM**, kondycjonowanie A, materiał podłożowy: zaprawa M1, obróbka wstępna: OTTO Primer 1105
- 4** Producent: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Niemcy
- 5** Pełnomocnik: -
- 6** System oceny niezmienności właściwości: 3 plus 3
- 7** Norma zharmonizowana: EN 15651 - 4: 2012-12
- 8** Jednostka notyfikowana: SKZ Tecona GmbH (nr NB 1213) jako notyfikowane laboratorium badawcze w systemie 3 przeprowadziło pierwsze badania i sporządziło raport kontrolny.
- 9** Istotne cechy:

Istotna cecha	Właściwość	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Palność	klasa E	EN 15651 - 4: 2012-12
Uwalnianie chemikaliów szkodliwych dla zdrowia i/lub środowiska	ocenione	
Przepuszczalność dla wody i powietrza		
a) Charakterystyka rozciągania pod wstępnym naprężeniem	zaliczone (NF)	
b) Strata objętości	≤ 10 %	
c) Wytrzymałość na rozrywanie	zaliczone (NF)	
d) Charakterystyka przyczepności / rozciągliwości pod naprężeniem wstępnym po 28 dniach	zaliczone (NF)	
e) Charakterystyka przyczepności / rozciągliwości pod naprężeniem wstępnym po 28 dniach składowania w słonej wodzie	zaliczone (NF)	
Wytrzymałość	zaliczone (NF)	

10 Właściwość produktu określonego w punktach 1 i 2 odpowiada deklarowanej właściwości określonej w punkcie 9.

Odpowiedzialnym za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości jest wyłącznie producent określony w punkcie 4. Podpisano w imieniu producenta przez:

Fridolfing, dnia 05.09.2016



Frank Bechmann
mgr inż. chemik
Dział techniki zastosowań i rozwoju



Nikolaus Auer
Kierownik działu techniki
zastosowań i rozwoju

[pl]