

Declarația de Performanță

DdP/DoP-Nr. OC0034B

- 1** Cod de identificare a tipului de produs: OTTOSEAL® S 34
- 2** Nr. ident: Pentru numărul de lot, vedeți ambalajul produsului
- 3** Scop de utilizare prevăzut: Agent de etanșare cu silicon monocomponent, cu reticulare neutru, agent de etanșare pentru trotuare, tip **PW EXT-INT 25 LM**, condiționare A, bază: mortar M1, pretratare: OTTO Primer 1105
- 4** Producător: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Germania
- 5** Reprezentant: -
- 6** Sistem de evaluare a stabilității performanței: 3 plus 3
- 7** Standard armonizat: EN 15651 - 4: 2012-12
- 8** Organism notificat: SKZ TeConA GmbH (NB-Nr. 1213), ca laborator de testare notificat, a efectuat testele inițiale în sistemul 3 și a publicat raportul de verificare.

9 Caracteristici esențiale:

Caracteristică esențială	Performanță	specificații tehnice armonizate
Comportarea la foc	Clasa E	EN 15651 - 4: 2012-12
Degajarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător	evaluată	
Etanșeitate la aer și apă		
a) Comportament la întindere sub sarcină	rezultat pozitiv (NF)	
b) Pierdere de volum	≤ 10 %	
c) Rezistență la rupere	rezultat pozitiv (NF)	
d) Comportament de adeziune/alungire sub sarcină după imersiune în apă timp de 28 de	rezultat pozitiv (NF)	
e) Comportament de adeziune/alungire sub sarcină după imersiune în apă sărată timp de 28 de zile	rezultat pozitiv (NF)	
Durabilitate	rezultat pozitiv (NF)	

10 Performanța produsului, conform numerelor 1 și 2, corespunde performanței declarate, conform numărului 9.

Producătorul poartă unica răspundere asupra publicării declarației de performanță, conform numărului 4.
Semnează pentru producător și în numele producătorului:

Fridolfing, 05.09.2016



Frank Bechmann
Inginer chimie dipl.
Tehnologie aplicare/dezvoltare



Nikolaus Auer
Director tehnologie de aplicare și dezvoltare

[ro]