

# Izjava o zmogljivosti

IZ/DoP-št. OC0034B

- 1** Identifikacijska koda tipa izdelka: OTTOSEAL® S 34
- 2** Ident. št.: Za številko šarže glejte embalažo izdelka
- 3** Namen uporabe: 1-komponenta silikonska tesnilna snov, nevtrarno zamreženje, tesnilna snov za uporabo za steze za pešce, tip **PW EXT-INT 25 LM**, kondicioniranje A, nosilna snov: malta M1, predobdelava: OTTO Primer 1105
- 4** Proizvajalec: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Nemčija
- 5** Pooblaščenec: -
- 6** Sistem za ocenjevanje nespremenljivosti lastnosti: 3 plus 3
- 7** Usklajeni standard: EN 15651 - 4: 2012-12
- 8** Priglašeno mesto: SKZ TeConA GmbH (NB-št. 1213) je kot priglašeni testni laboratorij po sistemu 3 izvedel prve teste in izdal poročila o testih.

**9** Bistvene značilnosti:

Bistvena značilnost	Zmogljivost	uskajene tehn. specifikacije
Požarne lastnosti	Razred E	EN 15651 - 4: 2012-12
Sproščanje za zdravje in/ali okolje škodljivih kemikalij	ocenjeno	
Zračna in vodna neprepustnost		
a) Obnašanje pri natezanju pod prednapetostjo	opravljeno (NF)	
b) Izguba prostornine	≤ 10 %	
c) Pretržna trdnost	opravljeno (NF)	
d) Lepljenje/raztezanje pod prednapetostjo po 28-dnevnem potapljanju v vodo	opravljeno (NF)	
e) Lepljenje/raztezanje pod prednapetostjo po 28-dnevnem potapljanju v slano vodo	opravljeno (NF)	
Trajnost	opravljeno (NF)	

**10** Zmogljivost izdelka skladno s številkami 1 in 2 ustreza izjavljenei zmogljivosti skladno s številko 9.

Odgovorna oseba za izdajo izjave o zmogljivosti je izključno proizvajalčeva skladno s številko 4.  
Podpisani za proizvajalca in v imenu proizvajalca v:

Fridolfing, dne 05.09.2016



Frank Bechmann  
Dipl. inženir kemije  
Aplikacijska tehnika/razvoj



Nikolaus Auer  
Vodja aplikacijske tehnologije in  
razvoja

[SI]