

# Teljesítmény nyilatkozat

TN/DoP-Nr. OC0051A

- 1** A terméktípus jelzőkódja: OTTOSEAL® S 51
- 2** Azon. sz.: A charge számot lásd a termék csomagolásán
- 3** Felhasználás célja: 1-komponensű szilikon tömítőanyag, aminoxim rendszeren alapuló, tömítőanyag homlokzatokon és gyalogutakon történő alkalmazásra, **F EXT-INT CC 25 LM** és **PW EXT-INT CC 25 LM** típus, "A" kondicionálás, hordozóanyag: M1 habarcs, előkezelés: OTTO Primer 1105
- 4** Gyártó: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Németország
- 5** Meghatalmazott: -
- 6** A teljesítmény-állandóság értékelésére szolgáló rendszer: 3 plusz 3
- 7** Harmonizált szabvány: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 4: 2012-12
- 8** Nyilvántartott hely: Nyilvántartott vizsgáló laborként az SKZ Tecona GmbH (NB-sz. 1213) 3-as rendszerben elvégezte az első vizsgálatokat és kiállította a vizsgálati jelentéseket.
- 9** Fontos jellemzők:

| Fontos jellemző   | Teljesítmény   | Harmonizált műszaki specifikációk              |
|---|----------------|--|
| Viselkedés tűz esetén   | E osztály      | EN 15651 - 1: 2012-12<br>EN 15651 - 4: 2012-12 |
| Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása                         | minősített     |  |
| Víz- és levegőtömörtség   |                |  |
| a) Viselkedés húzásra előfeszítés alatt   | megfelelt (NF) |  |
| b) Állóképesség   | ≤ 3 mm         |  |
| c) Térfogatvesztés  | ≤ 10 %         |  |
| d) Szakítószilárdság  | megfelelt (NF) |  |
| e) Viselkedés húzásra, azaz viselkedés nyúlásra előfeszítés alatt vízbe merítés után          | megfelelt (NF) |  |
| f) Tapadási viselkedés/viselkedés nyúlásra 28 napos vizes tárolás után, előfeszítés esetén    | megfelelt (NF) |  |
| g) Tapadási viselkedés/viselkedés nyúlásra 28 napos sósvizes tárolás után, előfeszítés esetén | megfelelt (NF) |  |
| h) Húzási tulajdonságok / szekánsmodulus hideg klímánál (-30°C-nál)                           | ≤ 0,9 MPa      |  |
| i) Húzási tulajdonságok előfeszítés alatt hideg klímánál (-30°C-nál)                          | megfelelt (NF) |  |
| Tartós tapadás  | megfelelt (NF) |  |

**10** A termék teljesítménye az 1. és 2. szám szerint megfelel a 9. szám szerint nyilatkozott teljesítménynek.

A teljesítmény nyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. szám szerinti gyártó a felelős.  
Aláírva a gyártó számára és a gyártó nevében:

Fridolfing, 2014.04.03



Frank Bechmann  
Okl. vegyészmérnök  
Alkalmazástechnika/fejlesztés



Nikolaus Auer  
Alkalmazástechnika és  
fejlesztés vezető