

물질안전보건자료 GHS에 따라

기압점: 2019.03.29

개정: 2019.03.29

1 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품 식별자
- 제품명: **OTTO Primer 1105**
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 프라이밍
- 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보
- 제조자/수입자/유통업자 정보:
Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
D-83413 Fridolfing
Tel.: 0049/(0)8684/908-0
Fax.: 0049/(0)8684/908-539
- 추가적인 정보 획득 가능:
Tel.: 0049- (0)8684- 908- 641 (-460)
E-Mail: alois.parzinger@otto-chemie.de
- 비상연락 전화번호:
Tel.: 0049- (0)89- 192 40 (emergency telephone no.)
Tel.: 0049/621/60-43333 (BASF Plant fire brigade)

2 유해성·위험성

- 순물질 또는 혼합물의 분류



화염

인화성 액체 – 구분 2

H225 고인화성 액체 및 증기



건강에 위험

특정표적장기 독성 - 반복 노출 – 구분 2 H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중에 손상을 일으킬 수 있음



부식

심한 눈 손상성/눈 자극성 – 구분 1

H318 눈에 심한 손상을 일으킴



피부 부식성/피부 자극성 – 구분 2

H315 피부에 자극을 일으킴

특정표적장기 독성 - 1회 노출 – 구분 3 H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

- 라벨표기 요소

- **GHS 라벨 요소** 본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.
- 그림문자 GHS02, GHS05, GHS07, GHS08
- 신호어 위험

- **상표상에 명확히 위험성이 표시된 성분:**

크실렌
butanol
ethylbenzene

- **유해·위험 문구**

고인화성 액체 및 증기
피부에 자극을 일으킴

(2 쪽에 계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

기압점: 2019.03.29

개정: 2019.03.29

제품명: OTTO Primer 1105

(1 쪽부터계속)

- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
- 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중에 손상을 일으킬 수 있음
- **예방조치 문구**
- 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- 보호장갑 / 눈 보호대 / 안면 보호구 착용.
- 삼켰을 시: 즉시 독성물질센터/병원 연락 필요.
- 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
- 피부 접촉 시: 다량의 비누와 물에 씻으시오.
- 흡입 시: 몸에 이상이 있을 시 독성물질 센터/병원 연락 필요.
- 눈에 물으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- **기타 유해성**
- **PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과**
- **PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질):** 해당사항 없음.
- **vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질):** 해당사항 없음.

3 구성성분의 명칭 및 함유량

- **화 학 적 특 성:** 혼합물
 - **설 명:** 첨 가 물 이 함유된 용제 혼 합 물
 - **위 험 요 소:**
- | | |
|--|--------|
| 1330-20-7 크실렌 | < 50% |
| <ul style="list-style-type: none"> · 인화성 액체 - 구분 3, H226; · 특정표적장기 독성 - 반복 노출 - 구분 2, H373; 흡인 유해성 - 구분 1, H304; · 급성 독성 - 경피 - 구분 4, H312; 급성 독성 - 흡입 - 구분 4, H332; 피부 부식성/피부 자극성 - 구분 2, H315; 특정표적장기 독성 - 1회 노출 - 구분 3, H335 | |
| 78-93-3 메틸 에틸 케톤 | < 20% |
| <ul style="list-style-type: none"> · 인화성 액체 - 구분 2, H225; · 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2, H319; 특정표적장기 독성 - 1회 노출 - 구분 3, H336 | |
| 100-41-4 ethylbenzene | < 15% |
| <ul style="list-style-type: none"> · 인화성 액체 - 구분 2, H225; · 특정표적장기 독성 - 반복 노출 - 구분 2, H373; 흡인 유해성 - 구분 1, H304; · 급성 독성 - 흡입 - 구분 4, H332; 수생환경 유해성 - 만성3, H412 | |
| 71-36-3 butanol | < 5% |
| <ul style="list-style-type: none"> · 인화성 액체 - 구분 3, H226; · 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 1, H318; · 급성 독성 - 경구 - 구분 4, H302; 피부 부식성/피부 자극성 - 구분 2, H315; 특정표적장기 독성 - 1회 노출 - 구분 3, H335-H336 | |
| 108-88-3 톨루엔 | < 0.2% |
| <ul style="list-style-type: none"> · 인화성 액체 - 구분 2, H225; · 생식독성 - 구분 2, H361; 특정표적장기 독성 - 반복 노출 - 구분 2, H373; 흡인 유해성 - 구분 1, H304; · 피부 부식성/피부 자극성 - 구분 2, H315; 특정표적장기 독성 - 1회 노출 - 구분 3, H336 | |
- **추가 정보:** 위해성 구문에 관한 표현은 제1 6 장 을 참고하십시오.

4 응급조치 요령

- **응급조치요령 내용**
- **일 반 적 정 보:**
- 이 제품에 의해 오염된 의상은 즉시 제거 한다.
- 중 독 증 상 은 몇 시 간이 지난 뒤에 발생할 수 있다. 따라서 사고가 발 생 한 후에 적 어 도 48 시 간동안은 의료진의 관찰을 받아 야 한 다.

(3 쪽에계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

기압점: 2019.03.29

개정: 2019.03.29

제품명: OTTO Primer 1105

(2 쪽부터계속)

- **흡입했을 때:**
신선한 공기를 쐬고, 필요할 경우에는 산소호흡기의 도움을 받는다. 환자를 따뜻하게 하고, 증상이 지속될 경우에는 의료진의 도움을 구한다.
- **피부에 접촉했을 때:**
즉시 물과 비누로 씻고 잘 헹군다.
피부가 계속해서 자극될 경우에는 의사를 방문한다.
- **눈에 들어갔을 때:** 흐르는 물에 눈을 몇 분 동안 씻어내고 나서, 의사와 상담한다
- **먹었을 때:** 구토를 유발시키지 않는다. 즉시 의료진의 도움을 구한다.
- **기타 의사의 주의사항:**
- **가장 중요한 급·만성 증상 및 영향**
두통
의식불명
현기증
구토
- **즉각적인 의료처치 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후** 삼켰거나 구토를 할 경우에는 폐에 유입될 위험이 있다.

5 폭발·화재시 대처방법

- **소화제**
- **적절한 소화제:**
이산화탄소, 진화용 석회가루 또는 물방사를 사용하고, 더 큰 화재는 물을 분사하거나 알코올이 함유된 거품으로 끈다.
- **부적절한 소화제:** 플레트용 물
- **본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특별 유해성** 가열되거나 혹은 화재 발생 시 유독성 가스가 발생할 수 있다.
- **소방관에 대한 권고사항**
- **화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치:** 폭발성 가스 및 연소 가스는 흡입하지 않는다.
- **추가 정보** 오염된 용기는 물로 냉각한다.

6 누출 사고 시 대처방법

- **개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치 절차**
충분한 산소를 공급한다.
발화 요소로부터 멀리한다.
- **환경 관련 예방조치:** 하수도망/해수면 위 물질/지하수로도 달하지 않게 한다.
- **밀폐 및 정화 방법과 소재:**
액체가 혼합된 물질 (모래, 규조토, 산성 결합물, 일반 결합물, 톱밥)에 흡입되도록 한다.
항목 13에 따라 오염된 물질을 쓰레기로 처분한다.
- **타 섹션 참조** 개인 보호 장비에 대한 정보는 제8 장을 참고하십시오.

7 취급 및 저장방법

- **취급:**
- **안전 취급을 위한 예방조치**
작업장에서는 통풍이 잘 되고/습기 제거가 잘 되게 주의한다.
개인 보호 장비에 대한 정보는 제8 장을 참고하십시오.
- **화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보:**
정전기 충격으로부터 보호한다.
밀폐된 시스템의 증기 실안에서는 가연성 물질의 흔적을 수집할 수 있다. 발화 요소로부터 멀리 떨어뜨려둔다.
가공시에는 쉽게 휘발성 성분이나 발화성 성분이 방출된다.
비워있는 통에서 발화 가능성이 있는 혼합물만 들어질 수 있다.

(4 쪽에 계속)

물질안전보건자료
GHS에 따라

기압점: 2019.03.29

개정: 2019.03.29

제품명: OTTO Primer 1105

(3 쪽부터계속)

- 혼합위험성 등 안전 저장 조건
- 보관:
- 안전한 저장 방법:
내 구 성 이 있 는 용 매 로 되 어 있 고 새 지 않 는 바 닷 을 제 공 한 다
바 닷 에 침 투 하 는 것 을 방 지 한 다
- 하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보: 음식물과 따로 보관한다.
- 보 관 조 건 에 관 한 추 가 적 인 정 보:
밀폐된 용기속에서늘하고 건조하게보관한다.
열이나직사광선으로부터보호한다.
용기는통풍이잘되는장소에보관한다.
- 구 체 적 최 종 사 용 자 추 가 적 인 정 보 가 존 재 하 지 않 습 니 다.

8 노출방지 및 개인보호구

- 차단시설 디자인에 대한 추가정보: 더 이 상 의 자 료 는 없 음. 항 목 7 을 참 고 하 시 오.
- 통제 변수
- 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

1330-20-7 크실렌 (< 50%)

TLV (ROK) 단기간의값: 655 mg/m³, 150 ppm
장기간의값: 435 mg/m³, 100 ppm

IOELV (EU) 단기간의값: 442 mg/m³, 100 ppm
장기간의값: 221 mg/m³, 50 ppm
Skin

100-41-4 ethylbenzene (< 25%)

TLV (ROK) 단기간의값: 545 mg/m³, 125 ppm
장기간의값: 435 mg/m³, 100 ppm

IOELV (EU) 단기간의값: 884 mg/m³, 200 ppm
장기간의값: 442 mg/m³, 100 ppm
Skin

PEL (USA) 장기간의값: 435 mg/m³, 100 ppm

REL (USA) 단기간의값: 545 mg/m³, 125 ppm
장기간의값: 435 mg/m³, 100 ppm

TLV (USA) 장기간의값: 87 mg/m³, 20 ppm
BEI

78-93-3 메틸 에틸 케톤 (< 25%)

TLV (ROK) 단기간의값: 885 mg/m³, 300 ppm
장기간의값: 590 mg/m³, 200 ppm

IOELV (EU) 단기간의값: 900 mg/m³, 300 ppm
장기간의값: 600 mg/m³, 200 ppm

PEL (USA) 장기간의값: 590 mg/m³, 200 ppm

REL (USA) 단기간의값: 885 mg/m³, 300 ppm
장기간의값: 590 mg/m³, 200 ppm

TLV (USA) 단기간의값: 885 mg/m³, 300 ppm
장기간의값: 590 mg/m³, 200 ppm
BEI

71-36-3 butanol (< 5%)

TLV (ROK) 최고노출기준: 150 mg/m³, 50 ppm

(5 쪽에계속)

물질안전보건자료
GHS에 따라

기압점: 2019.03.29

개정: 2019.03.29

제품명: OTTO Primer 1105

(4 쪽부터계속)

PEL (USA) 장기간의값: 300 mg/m³, 100 ppm

REL (USA) 최고노출기준: 150 mg/m³, 50 ppm
Skin

TLV (USA) 장기간의값: 61 mg/m³, 20 ppm

· 추가 정보: 제조할 당시에 유효한 목록을 기초로 사용했다.

· 노출 통제

· 개인 보호구

· 일반적보호조치및위생조치:

화학 제 품을 취급할 때의 일반적인 예방조치를 준수해야 한다.

휴 식 전 이 나 작업이 끝날때마다 손을 씻는다.

눈 과 피 부와의 접 촉 은 피 한 다.

임 산부 는 무 조 건 흡 입 이 나 피 부 접 촉 을 피 해 야 한 다.

· 호흡기 보호: 환기가 충분하지 않을 때는 호흡 보호 장비를 사용한다.

· 손 보호: 보호용 장갑

· 장갑의재료

적합한장갑의선택은재질차이뿐아니라품질기준의차이도고려하여이루어져야하고제조업자에따라서도다르게선택되어야한다.

플러로카본고무 (Viton)

권장재질두께: ≥ 0.7 mm

· 장갑 재료의 투과시간 투과치: 레벨 > 10 min

· 눈 보호: 콕조이는보안경

· 신체 보호: 안전작업복

9 물리화학적 특성

· 기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보

· 일반정보

· 외형

물리적 상태: 액체의

색: 색소가없는

· 냄새: 특색있는

· 후각역치: 알맞지않다.

· pH: 해당사항 없음.

· 상태변화

녹는점/어는점: - 50 °C

초기 끓는점과 끓는점 범위: 110 °C

· 인화점: 7 °C

· 점화온도: 505 °C

· 자기점화: 이제품은자연발화성이없다.

· 폭발위험: 이제품은폭발위험성이없지만,
폭발가능성이있는증기화합물/공기화합물의형성가능성이있다.

· 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

아래로: 1.7 Vol %

위로: 11.5 Vol %

· 산화 특 성: 알맞지않다.

· 증기압 의경우 20 °C: 8 hPa

· 밀 도 의경우 20 °C: 0.94 g/cm³

· 증기밀도: 알맞지않다.

(6 쪽에계속)

물질안전보건자료
GHS에 따라

기압점: 2019.03.29

개정: 2019.03.29

제품명: OTTO Primer 1105

(5 쪽부터계속)

- 증발 속도: 알맞지않다.
- 용해도:
 물: 불용해성의
- n 옥탄올/물 분배계수: 알맞지않다.
- 점도 의경우 20 °C: 300 mPas
- 용매내용물
 VOC (EU) 84.99 %

10 안정성 및 반응성

- 반응성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 화학적 안정성
- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 / 피해야 할 조건:
 규정에따라사용할경우해체는없다
 강한 가열을 피합니다.
- 유해반응 가능성
 높은증기압력때문에온도가상승할경우에는통속에파열위험성이있다
 인화점이상에서온도가상승할경우그리고/또는물을분사하거나분무경우공기중에서인화성혼합물이발생할수있다.
- 혼합 금지 물질: Strong oxidizing agents, alkalis, amines, strong acides
- 유해분해물질: 질산함유가스

11 독성에 관한 정보

- 독성학적 영향에 대한 정보
- 급성 독성:
- LD/LC50-수치에 따른 분류:
 1330-20-7 크실렌
 구강의 LD50 3523 mg/kg (rat)
 피부의 LD50 > 4200 mg/kg (rbt)
 흡입의 LC50/4 h 29.091 mg/l (rat)
 78-93-3 메틸 에틸 케톤
 구강의 LD50 2193 mg/kg (rat) (OECD 423)
 피부의 LD50 > 8100 mg/kg (rbt)
- 일차적 자극 효과:
- 피부 부식성 또는 자극성: 피부와점막을자극한다.
- 심한 눈 손상 또는 자극성:
 심각한안구상처의위험이있는강한자극
 자극
- 추 가 적 인 독성에 관한 정보:
 구강의 Acute toxicity estimate (ATE mix) > 5000 mg/kg
 피부의 Acute toxicity estimate (ATE mix) 2164 mg/kg
 흡입의 Acute toxicity estimate (ATE mix) 13.4 mg/l/4h

ROK

(7 쪽에계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

기압점: 2019.03.29

개정: 2019.03.29

제품명: OTTO Primer 1105

(6 쪽부터계속)

12 환경에 미치는 영향

- 추가적인 생태학 정보:
- 일반 특징:
지하수나, 하천으로또는하수도망에도달하지않게한다.
수질오염등급 2 (자체등급분류): 수질오염이된
- **PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과**
- **PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질):** 해당사항 없음.
- **vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질):** 해당사항 없음.

13 폐기시 주의사항

- 폐기물 처리 방법
- 권고: 당국의특별처리규정을고려하여이행해야한다.
- 비위생적 포장:
- 권고:
오염된포장지는가장깨끗이비운다. 그런다음재활용이가능하도록정화한후사용될수있다
정화할수없는포장지는원재료와같이폐기시킨다.

14 운송에 필요한 정보

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> · 유엔 번호 · ADR, IMDG, IATA · UN 적정 선적명 · ADR · IMDG, IATA · 교통 위험 클래스 · ADR | <p style="margin-left: 20px;">UN1993</p> <p style="margin-left: 20px;">1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (XYLENES, ETHYL METHYL KETONE (METHYL ETHYL KETONE))
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (XYLENES, ETHYL METHYL KETONE (METHYL ETHYL KETONE))</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> · 등급 · 위험물 라벨 | <p style="margin-left: 20px;">3 (F1) 발화성용액</p> <p style="margin-left: 20px;">3</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> · IMDG, IATA | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Class · Label · 용기등급 · ADR, IMDG, IATA · 환경적 유해물질: · 해양오염물질: · 이용자 특별 예방조치 · 위험 코드: | <p style="margin-left: 20px;">3 발화성용액</p> <p style="margin-left: 20px;">3</p> <p style="margin-left: 20px;">II</p> <p style="margin-left: 20px;">아니오</p> <p style="margin-left: 20px;">경고: 발화성용액</p> <p style="margin-left: 20px;">33</p> |

(8 쪽에계속)

물질안전보건자료
GHS에 따라

기압점: 2019.03.29

개정: 2019.03.29

제품명: OTTO Primer 1105

(7 쪽부터계속)

- EMS-번호: F-E,S-E
- Stowage Category B
- MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른 벌크(bulk) 운송 해당사항 없음.
- 운 송/추가 정보:

- ADR
- 한정 수량 (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
- 운송 구분 2
- 터널 제한 코드 D/E

- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN1993, FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (XYLENES, ETHYL METHYL KETONE (METHYL ETHYL KETONE)), 3, II
- UN "모범 규제":

15 법적 규제현황

- 해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률
- GHS 라벨 요소 본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.
- 그림문자 GHS02, GHS05, GHS07, GHS08
- 신호어 위험
- 상표상에명확히위험성이표시된성분:
크실렌
butanol
ethylbenzene
- 유해.위험 문구
고인화성 액체 및 증기
피부에 자극을 일으킴
눈에 심한 손상을 일으킴
호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
장기간 또는 반복노출 되면 신체 중에 손상을 일으킬 수 있음
- 예방조치 문구
어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
보호장갑 / 눈 보호대 / 안면 보호구 착용.
삼켰을 시: 즉시 독성물질센터/병원 연락 필요.
삼켰다면 입을 씻어내십시오. 토하게 하려 하지 마시오.
피부 접촉 시: 다량의 비누와 물에 씻으십시오.
흡입 시: 몸에 이상이 있을 시 독성물질 센터/병원 연락 필요.
눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

(9 쪽에계속)

물질안전보건자료
GHS에 따라

기압점: 2019.03.29

개정: 2019.03.29

제품명: OTTO Primer 1105

(8 쪽부터계속)

- 국내규정:
- 사용제한에 대한 정보:
청소년고용제한에 주목하다.
출산을 앞둔거나 젖을 먹이는 엄마들의 고용 제한에 주목하다.
- 수 질 위험도 등 급: 세계노조연맹 2 (자체등급분류): 수질오염이된
- 국제 등재 상황

TCSI - 대만	나열됨
REACH - 유럽	나열됨
AICS - 오스트레일리아	나열됨
DSL - 캐나다	나열됨
IECSC - 중화인민공화국	나열됨
ECL - 한국 (대한민국)	나열됨
TSCA - 미국	나열됨
PICCS - 필리핀	나열됨
ENCS - 일본	나열됨
NZIoC - 뉴질랜드	나열되지 않음
- 화학물질 안전성 평가: 화학물질 안전성 평가가 수행되지 않음

16 그 밖의 참고사항

이 보고는 우리 지식에 대한 오늘날의 상태에 대하여 평가하고 있다,
하지만 이 보고서는 생산 특성에 관한 보증은 기술하지 않았으며 계약적인 법률 관계에 기반을 두고 있지 않다

- MSDS(물질보건안전자료) 책임 부서: Tel.: 0049- (0)8684- 908- 641
- 담당자: Tel.: 0049- (0)8684- 908- 641 (-460)
- 최초 작성일자: 2005.11.11
- 개정 횟수 및 최종 개정일자: 2 / 2019.03.29
- 약어와 두문자어:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- * 이전 버전과 비교해서 데이터가 변경 됨