

# 물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2020.02.14

개정: 2020.02.14

## 1 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품 식별자
- 제품명: **OTTO Primer 1215**
- 제품 분류 PC9a Coatings and paints, thinners, paint removers
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 프라이밍
- 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보
- 제조자/수입자/유통업자 정보:  
Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
D-83413 Fridolfing  
Tel.: 0049/(0)8684/908-0  
Fax.: 0049/(0)8684/908-539
- 추가적인 정보 획득 가능:  
Tel.: 0049- (0)8684- 908- 641 ( -460 )  
E-Mail: alois.parzinger@otto-chemie.de
- 비상연락 전화번호:  
Tel.: 0049/621/60-43333 (BASF Plant fire brigade)  
Tel.: 0049- (0)89- 192 40 (emergency telephone no.)

## 2 유해성·위험성

- 순물질 또는 혼합물의 분류



화염

인화성 액체 – 구분 2

H225 고인화성 액체 및 증기



건강에 위험

생식독성 – 구분 2

H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨

특정표적장기 독성 - 반복 노출 – 구분 2 H373 장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

흡인 유해성 – 구분 1

H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음



피부 부식성/피부 자극성 – 구분 2

H315 피부에 자극을 일으킴

심한 눈 손상성/눈 자극성 – 구분 2

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

특정표적장기 독성 - 1회 노출 – 구분 3 H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

- 라벨표기 요소

- **GHS 라벨 요소** 본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.
- 그림문자 GHS02, GHS07, GHS08
- 신호어 위험

- **상표상에 명확히 위험성이 표시된 성분:**

톨루엔

tetraethyl silicate

- **유해·위험 문구**

고인화성 액체 및 증기

피부에 자극을 일으킴

눈에 심한 자극을 일으킴

태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨

졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

(2 쪽에 계속)

# 물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2020.02.14

개정: 2020.02.14

**제품명: OTTO Primer 1215**

(1 쪽부터 계속)

- **예방조치 문구**  
 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.  
 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연  
 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.  
 보호장갑 / 눈 보호대 / 안면 보호구 착용.  
 삼켰을 시: 즉시 독성물질센터/병원 연락 필요.  
 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.  
 피부 접촉 시: 다량의 비누와 물에 씻으시오.  
 흡입 시: 몸에 이상이 있을 시 독성물질 센터/병원 연락 필요.  
 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- **기타 유해성**
- **PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과**
- **PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질):** 해당사항 없음.
- **vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질):** 해당사항 없음.

### 3 구성성분의 명칭 및 함유량

- **화 학 적 특 성:** 혼합물
  - **설 명:** 첨 가 물 이 함유된 용제 혼 합 물
  - **위 험 요 소:**
- |   |  |         |
|---|--|---------|
| 67-64-1 acetone   |  | 50-100% |
| ⚠ 인화성 액체 - 구분 2, H225; ⚠ 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2, H319; 특정표적장기 독성 - 1회 노출 - 구분 3, H336  |  |         |
| 108-88-3 톨루엔  |  | <25%    |
| ⚠ 인화성 액체 - 구분 2, H225; ⚠ 생식독성 - 구분 2, H361; 특정표적장기 독성 - 반복 노출 - 구분 2, H373; 흡인 유해성 - 구분 1, H304; ⚠ 피부 부식성/피부 자극성 - 구분 2, H315; 특정표적장기 독성 - 1회 노출 - 구분 3, H336 |  |         |
| 78-10-4 tetraethyl silicate   |  | <2.5%   |
| ⚠ 인화성 액체 - 구분 3, H226; ⚠ 급성 독성 - 흡입 - 구분 4, H332; 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2, H319; 특정표적장기 독성 - 1회 노출 - 구분 3, H335   |  |         |
- **추가 정보:** 위험성 구문에 관한 표현은 제 1 6 장 을 참고하십시오.

### 4 응급조치 요령

- **응급조치요령 내용**
- **일 반 적 정 보:**  
 이 제품에 의해 오염된 의상은 즉시 제거한다.  
 중독 증상은 몇 시간이 지난 뒤에 발생할 수 있다. 따라서 사고가 발생한 후에 적어도 48 시간동안은 의료진의 관찰을 받아야 한다.
- **흡입했을 때:**  
 신선한 공기를 쐬고, 필요할 경우에는 산소호흡기의 도움을 받는다. 환자를 따뜻하게 하고, 증상이 지속될 경우에는 의료진의 도움을 구한다.
- **피부에 접촉했을 때:**  
 즉시물과비누로씻고잘행군다.  
 피부가 계속해서 자극될 경우에는 의사를 방문한다.
- **눈에 들어갔을 때:** 흐르는 물에 눈을 몇분동안 씻어내고나서, 의사와 상담한다
- **먹었을 때:**  
 입을헐군후충분히물을마신다.  
 구토를 유발시키지 않는다. 즉시 의료진의 도움을 구한다.
- **기타 의사의 주의사항:**
- **가장 중요한 급·만성 증상 및 영향**  
 두통  
 의식불명  
 현기증  
 구토

(3 쪽에 계속)

# 물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2020.02.14

개정: 2020.02.14

제품명: OTTO Primer 1215

(2 쪽부터 계속)

· **즉각적인 의료처치 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후** 삼켰거나 구 토를 할 경우에는 폐에 유입될 위험이 있다.

## 5 폭발·화재시 대처방법

- 소화제
- **적절한 소화제:**  
이산화탄소, 진화용 석회가루 또는 물방사를 사용하고, 더 큰 화재는 물을 분사하거나 알코올이 함유된 거품으로 끈다.
- **부적절한 소화제:** 플레트용 물
- **본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특별 유해성**  
가열되거나 혹은 화재 발생 시 유독성 가스가 발생할 수 있다.
- **소방관에 대한 권고사항**
- **화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치:** 폭발성 가스와 연소가스는 흡입하지 않는다.
- **추가 정보** 오염된 용기는 물로 냉각한다.

## 6 누출 사고 시 대처방법

- **개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치 절차**  
충분한 산소를 공급한다.  
발화 요소로부터 멀리한다.
- **환경 관련 예방조치:** 하수도망/해수면 위 물질/지하수로도 말하지 않게 한다.
- **밀폐 및 정화 방법과 소재:**  
액체가 혼합된 물질 (모래, 규조토, 산성 결합물, 일반 결합물, 톱밥)에 흡입되도록 한다.  
항목 13에 따라 오염된 물질을 쓰레기로 처분한다.
- **타 섹션 참조** 개인 보호 장비에 대한 정보는 제8 장을 참고하십시오.

## 7 취급 및 저장방법

- **취급:**
- **안전 취급을 위한 예방조치**  
작업장에서는 통풍이 잘 되고/습기 제거가 잘 되게 주의한다.  
개인 보호 장비에 대한 정보는 제8 장을 참고하십시오.
- **화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보:**  
발화 요소는 멀리 둔다-금연.  
정전기의 충전으로부터 보호한다.  
밀폐된 시스템의 증기실안에서는 가연성 물질의 흔적을 수집할 수 있다. 발화 요소로부터 멀리 떨어뜨려둔다.  
가공시에는 쉽게 휘발성 성분이나 발화성 성분이 방출된다.  
비워있는 통에서 발화 가능성이 있는 혼합물이 만들어질 수 있다.
- **혼합 위험성 등 안전 저장 조건**
- **보관:**
- **안전한 저장 방법:**  
내구성이 있는 용매로 되어 있고 새지 않는 바닥을 제공한다  
바닥에 침투하는 것을 방지한다
- **하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보:** 음식물과 따로 보관한다.
- **보관 조건에 관한 추가적인 정보:**  
밀폐된 용기 속에서 늘하고 건조하게 보관한다.  
열이나 직사광선으로부터 보호한다.  
용기는 통풍이 잘 되는 장소에 보관한다.
- **구체적 최종 사용자** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

## 8 노출방지 및 개인보호구

· **첨단 시설 디자인에 대한 추가 정보:** 더 이상의 자료는 없음. 항목 7을 참고하십시오.

(4 쪽에 계속)

물질안전보건자료  
GHS에 따라

인쇄일자: 2020.02.14

개정: 2020.02.14

제품명: OTTO Primer 1215

(3 쪽부터계속)

- 통제 변수
- 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

**67-64-1 acetone (50- 100%)**

TLV (ROK) 단기간의값: 1782 mg/m<sup>3</sup>, 750 ppm  
 장기간의값: 1188 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm  
 IOELV (EU) 장기간의값: 1210 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm  
 PEL (USA) 장기간의값: 2400 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm  
 REL (USA) 장기간의값: 590 mg/m<sup>3</sup>, 250 ppm  
 TLV (USA) 단기간의값: (1782) NIC-1187 mg/m<sup>3</sup>, (750) NIC-500 ppm  
 장기간의값: (1188) NIC-594 mg/m<sup>3</sup>, (500) NIC-250 ppm  
 BEI

**108-88-3 톨루엔 (< 25%)**

TLV (ROK) 단기간의값: 560 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm  
 장기간의값: 188 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
 PEL (USA) 장기간의값: 200 ppm  
 최고노출기준: 300; 500\* ppm  
 \*10-min peak per 8-hr shift  
 REL (USA) 단기간의값: 560 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm  
 장기간의값: 375 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
 TLV (USA) 장기간의값: 75 mg/m<sup>3</sup>, 20 ppm  
 BEI

**78-10-4 tetraethyl silicate (< 2.5%)**

TLV (ROK) 장기간의값: 85 mg/m<sup>3</sup>, 10 ppm  
 PEL (USA) 장기간의값: 850 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
 REL (USA) 장기간의값: 85 mg/m<sup>3</sup>, 10 ppm  
 TLV (USA) 장기간의값: 85 mg/m<sup>3</sup>, 10 ppm

- CAS-번호. 물 질 표 시 % 종 류 수 치 단 위
- 가 공 중 발생 할 수 있는 위험에 대한 추가적인 직업적 노출 제한기준:

**64-17-5 ethanol**

TLV (ROK) 장기간의값: 1900 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm  
 PEL (USA) 장기간의값: 1900 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm  
 REL (USA) 장기간의값: 1900 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm  
 TLV (USA) 단기간의값: 1880 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

- 추 가 정 보: 제 조 할 당 시 에 유 효 한 목 록 을 기 초 로 사 용 했 다.

- 노출 통제
- 개인 보호구

**일반적보호조치및위생조치:**

- 화 학 제 품 을 취 급 할 때 의 일 반 적 인 예 방 조 치 를 준 수 해 야 한 다.
- 휴 식 전 이 나 작 업 이 끝 날 때 마 다 손 을 씻 는 다.
- 눈 과 피 부 와 의 접 촉 은 피 한 다.
- 임 산 부 는 무 조 건 흡 입 이 나 피 부 접 촉 을 피 해 야 한 다.
- 호 흡 기 보 호: 환 기 가 충 부 하 지 않 을 때 는 호 흡 보 호 장 비 를 사 용 한 다.
- 손 보 호: 보 호 용 장 갑

**장갑의재료**

적합한장갑의선택은재질차이뿐아니라품질기준의차이도고려하여야이루어져야하고제조업자에따라서도다르게선택되어야한다.

부틸고무

권장재질두께: ≥ 0.7 mm

- 장 갑 재 료 의 투 과 시 간 투 과 치: 레 벨 > 10 min
- 눈 보 호: 콕 조 이 는 보 안 경
- 신 체 보 호: 안 전 작 업 복

ROK

(5 쪽에계속)

# 물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2020.02.14

개정: 2020.02.14

제품명: **OTTO Primer 1215**

(4 쪽부터계속)

## 9 물리화학적 특성

· 기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보

· 일반정보

· 외형

물리적 상태:	액체의
색:	색소가없는
냄새:	특색있는
후각역치	알맞지않다.

· pH 의경우 20 °C: 7

· 상태변화

녹는점/어는점:	맞지않는
초기 끓는점과 끓는점 범위:	56 °C

· 인화점: -18 °C

· 점화온도: 540 °C

· 분해 온도: 알맞지않다.

· 자기점화: 이제품은자연발화성이없다.

· 폭발위험: 이제품은폭발위험성이없지만, 폭발가능성이있는증기화합물/공기화합물의형성가능성이있다.

· 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

아래로:	2.3 Vol %
위로:	13 Vol %

· 산화 특 성 알맞지않다.

· 증기압 의경우 20 °C: 233 hPa

· 밀 도: 기술 데이터 시트

· 증기밀도: 알맞지않다.

· 증발 속도: 알맞지않다.

· 용해도:

    물 의경우 20 °C: 900 g/l

· n 옥탄올/물 분배계수: 알맞지않다.

· 점도 의경우 25 °C: 1-2 mPa.s (DIN 51562)  
알맞지않다.

· 용매내용물

    VOC (EU) 66.00 %

## 10 안정성 및 반응성

· 반응성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· 화학적 안정성

· 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 / 피해야 할 조건:

규정에따라사용할경우해체는없다  
강한 가열을 피합니다.

· 유해반응 가능성

높은증기압때문에온도가상승할경우에는통속에파열위험성이있다  
인화점이상에서온도가상승할경우그리고/또는물을분사하거나분무경우공기중에서인화성혼합물이발생할수있다.

· 혼합 금지 물질: Strong oxidizing agents, alkalis, amines, strong acids

· 유해분해물질:

에탄놀

(6 쪽에계속)

물질안전보건자료  
GHS에 따라

인쇄일자: 2020.02.14

개정: 2020.02.14

제품명: OTTO Primer 1215

질산함유가스

(5 쪽부터계속)

**11 독성에 관한 정보**

- 독성학적 영향에 대한 정보
- 급성 독성:
- LD/LC50-수치에 따른 분류:

**67-64-1 acetone**

구강의 LD50 5,800 mg/kg (rat)  
 피부의 LD50 >15,800 mg/kg (rbt)  
 흡입의 LC50/4 h 76 mg/l (rat)

**108-88-3 톨루엔**

구강의 LD50 5,580 mg/kg (rat)  
 피부의 LD50 12,400 mg/kg (rab)  
 흡입의 LC50/4 h 28 mg/l (rat)

**78-10-4 tetraethyl silicate**

구강의 LD50 6,270 mg/kg (rat)  
 피부의 LD50 5,860 mg/kg (rab)  
 흡입의 LC50/4 h 10 mg/l (rat)

- 일차적 자극 효과:
- 피부 부식성 또는 자극성: 피부와점막을자극한다.
- 심한 눈 손상 또는 자극성: 자극
- 추가적인 독성에 관한 정보:  
 임으로섭취하는것과마찬가지로집중적인증기의흡입은마취와비슷한상태나두통, 현기증등등을유도할수있다  
 구강의 Acute toxicity estimate (ATE mix) >2,000 mg/kg (ATE)
- 다음 종류의 잠재적인 효과에 대한 정보
- CMR-효과 (암 유발, 돌연변이성 그리고 생식 독성)  
 생식독성 – 구분 2

**12 환경에 미치는 영향**

- 추가적인 생태학 정보:
- 일반 특징:  
 지하수나, 하천으로또는하수도망에도달하지않게한다.  
 수질오염등급 2 (자체등급분류): 수질오염이된
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.
- vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.

**13 폐기시 주의사항**

- 폐기물 처리 방법
- 권고: 당국의특별처리규정을고려하여이행해야한다.
- 비위생적 포장:
- 권고:  
 오염된포장지는가장깨끗이비운다. 그런다음재활용이가능하도록정화한후사용될수있다  
 정화할수없는포장지는원재료와같이폐기시킨다.

ROK

(7 쪽에계속)

물질안전보건자료  
GHS에 따라

인쇄일자: 2020.02.14

개정: 2020.02.14

제품명: OTTO Primer 1215

(6 쪽부터계속)

**14 운송에 필요한 정보**

· 유엔 번호  
· **ADR, IMDG, IATA** UN1993  
· UN 적정 선적명  
· **ADR** 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ACETONE, TOLUENE)  
· **IMDG, IATA** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ACETONE, TOLUENE)

· 교통 위험 클래스

· **ADR**



· 등급 3 (F1) 발화성용액  
· 위험물 라벨 3

· **IMDG, IATA**



· **Class** 3 발화성용액  
· **Label** 3  
· 용기등급  
· **ADR, IMDG, IATA** II  
· 환경적 유해물질:  
· 해양오염물질: 아니오  
· 이용자 특별 예방조치 경고: 발화성용액  
· 위험 코드: 33  
· **EMS-번호:** F-E, S-E  
· **Stowage Category** B  
· **MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약)**  
부속서2 및 **IBC Code(국제선적화물코드)**에 따른  
벌크(bulk) 운송 해당사항 없음.

· 운 송/추가 정보:

· **ADR**

· 한정 수량 (LQ) 1L  
· **Excepted quantities (EQ)** Code: E2  
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml  
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· 운송 구분

· 터널 제한 코드 D/E

· **IMDG**

· **Limited quantities (LQ)** 1L  
· **Excepted quantities (EQ)** Code: E2  
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml  
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml  
· **UN "모범 규제":** UN1993, FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ACETONE, TOLUENE), 3, II

ROK

(8 쪽에계속)





**물질안전보건자료**  
**GHS에 따라**

인쇄일자: 2020.02.14

개정: 2020.02.14

**제품명: OTTO Primer 1215**

(8 쪽부터계속)

**· 약어와 두문자어:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

**· \* 이전 버전과 비교해서 데이터가 변경 됨**

ROK