

OTTOSEAL® S 80

757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Deutschland

2014
OC0080B

EN 15651 - 1, EN 15651 - 3,

Γεμιστικό αρμών σιλικόνης 1 συστατικού, ουδέτερης δέσμευσης
για χρήση στην πρόσοψη
για χρήση σε μπάνια

- Τύπος F EXT-INT, S
- Προετοιμασία: Μέθοδος A
- Υπόστρωμα: ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Αστάρωμα: OTTO Primer 1216

Συμπεριφορά σε πυρκαγιά	Κατηγορία E
Εκπομπή επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον χημικών ουσιών	αξιολογήθηκε
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα	
α) Σταθερότητα	≤ 3 mm
β) Απώλεια όγκου	≤ 10 %
γ) Συμπεριφορά σε έλξη, δηλαδή παραμόρφωση υπό προένταση μετά τη βύθιση σε νερό	επιτυχές (NF)
δ) Ανάπτυξη μικροβίων	0
Ανθεκτικότητα	επιτυχές (NF)

**Σφραγιστικά • Κόλλες**