

# Declarația de Performanță

DdP/DoP-Nr. OC0080B

- 1** Cod de identificare a tipului de produs: OTTOSEAL® S 80
- 2** Nr. ident: Pentru numărul de lot, vedeți ambalajul produsului
- 3** Scop de utilizare prevăzut: Agent de etanșare cu silicon monocomponent, cu reticulare neutru, agent de etanșare pentru utilizarea la fațade și în domeniul sanitar, tip **F EXT-INT 20 LM** și **XS 1**, condiționare A, bază: aluminiu eloxat, pretratate: OTTO Primer 1216
- 4** Producător: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Germania
- 5** Reprezentant: -
- 6** Sistem de evaluare a stabilității performanței: 3 plus 3
- 7** Standard armonizat: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 3: 2012-12
- 8** Organism notificat: ift Rosenheim GmbH (NB-Nr. 0757), ca laborator de testare notificat, a efectuat testele inițiale în sistemul 3 și a publicat rapoartele de verificare și clasificare.
- 9** Caracteristici esențiale:

Caracteristică esențială	Performanță	specificații tehnice armonizate
Comportarea la foc	Clasa E	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 3: 2012-12
Degajarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător	evaluată	
Etanșeitate la aer și apă		
a) Stabilitate sub sarcină	≤ 3 mm	
b) Pierdere de volum	≤ 10 %	
c) Comportament la întindere, mai exact rezistență la alungire sub sarcină după scufundarea în apă	rezultat pozitiv (NF)	
d) Dezvoltare microbiologică	0	
Durabilitate	rezultat pozitiv (NF)	

**10** Performanța produsului, conform numerelor 1 și 2, corespunde performanței declarate, conform numărului 9.

Producătorul poartă unica răspundere asupra publicării declarației de performanță, conform numărului 4. Semnează pentru producător și în numele producătorului:

Fridolfing, 15.12.2015



Frank Bechmann  
Inginer chimie dipl.  
Tehnologie aplicare/dezvoltare



Nikolaus Auer  
Director tehnologie de aplicare și dezvoltare

[ro]