

Deklaracja właściwości

Nr DW/DoP-Nr. OC0730B

1. Kod rozpoznawczy typu produktu: OTTOSEAL® S 730
2. Nr ident.: Numer partii patrz opakowanie produktu
3. Przeznaczenie: 1-komponentowy silikonowy materiał uszczelniający, usieciowany środkiem neutralnym, do stosowania w elewacji i w branży sanitarnej, typ **F EXT-INT CC 25 LM** i **XS 1**, kondycjonowanie A, materiał nośny: eloksalowane aluminium, obróbka wstępna: OTTO Cleanprimer 1101
4. Producent: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing
5. Pełnomocnik: -
6. System oceny niezmienności właściwości: 3 plus 3
7. Norma zharmonizowana: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 3: 2012-12
8. Jednostka notyfikowana: ift Rosenheim GmbH (nr NB 0757) jako notyfikowane laboratorium badawcze w systemie 3 przeprowadziło pierwsze badania i sporządziło raporty kontrolne i klasyfikacyjne.
9. Istotne cechy:

| Istotna cecha | Właściwość | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--|------------|--|
| 1/3-1 Palność | E | EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 3: 2012-12 |
| 1/3-2 Uwalnianie chemikaliów szkodliwych dla zdrowia i/lub środowiska | NPD | |
| Przepuszczalność dla wody i powietrza | | |
| 1/3-3 Odporność na splywanie | ≤ 3 mm | |
| 1-4 Strata objętości | ≤ 10% | |
| 3-4 Strata objętości | ≤ 20% | |
| 1/3-5 Charakterystyka rozciągania, tzn. charakterystyka rozciągliwości pod wstępnym naprężeniem po zanurzeniu w wodzie | NF | |
| 1-7 Właściwości rozciągania / moduł sieciowy w zimnym klimacie (przy -30°C) | ≤ 0,9 MPa | |
| 1-8 Właściwości rozciągania pod wstępnym naprężeniem w zimnym klimacie (przy -30°C) | NF | |
| 3-12 Rozwój mikrobiologiczny | 0 | |
| 1/3-20 Wytrzymałość – charakterystyka przyczepności / rozciągliwości w różnych temperaturach | NF | |



USZCZELNIANIE I KLEJENIE

Deklaracja właściwości

Nr DW/DoP-Nr. OC0730B

10. Właściwość produktu określonego w punktach 1 i 2 odpowiada deklarowanej właściwości określonej w punkcie 9.

Odpowiedzialnym za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości jest wyłącznie producent określony w punkcie 4.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Fridolfing, 21.10.2021

Nikolaus Auer
kierownik Działu
Technologii Zastosowań i Rozwoju

Isabella Schubert
dypl. inżynier ekonomista
asystentka kierownika Działu Technologii Zastosowań i Rozwoju

[pl]

NF = no failure / zaliczone

NPD = no performance determined / właściwości nie określone

Objaśnienie numeracji zasadniczych charakterystyk:

Pierwsze cyfry przed myślnikiem oznaczają odpowiednią część normy EN 15651, dla której deklarowane są właściwości użytkowe (np. „1-3” oznacza deklarowane właściwości użytkowe zgodnie z normą DIN EN 15651 – część 1 w odniesieniu do „stabilności”). Jeżeli różne części normy DIN EN 15651 podają tę samą wartość progową dla tej samej zasadniczej charakterystyki, numery odpowiednich części serii norm DIN EN 15651 są wymienione przed myślnikiem i oddzielone ukośnikiem (np. „1/2/3-3 = stabilność: ≤ 3 mm”). Liczba za myślnikiem oznacza daną zasadniczą charakterystykę, specjalnie do niej przyporządkowaną.