

Suoritusasoilmoitus

ST/DoP-nro OC0730A



- 1 Tuotetyypin tunnuskoodi: OTTOSEAL® S 730
- 2 Tunnistus nro: Panostusnumero katso tuotteen pakkaus
- 3 Käyttötarkoitus: 1-komponentti-silikonitiiviste, neutraalisti silloittava, tiiviste käyttöön julkisivussa ja saniteettitiloissa, tyyppi **F EXT-INT CC 25 LM**, olosuhde A, sideaine: eloksoitu alumiini, esikäsitteily: OTTO Cleanprimer 1101
- 4 Valmistaja: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Saksa
- 5 Valtuutettu: -
- 6 Järjestelmä suorituspysyvyyden arviointiin: 3 plus 3
- 7 Harmonisoitu normi: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8 Ilmoitettu paikka: ift Rosenheim GmbH (NB-nro 0757) on ilmoitettu koelaboratoriona suorittanut järjestelmässä 3 ensikoestukset sekä laatinut koestus- ja luokitusraportit.
- 9 Olennaiset tunnusmerkit:

Olennainen tunnusmerkki	Suoritus	harmonisoitu tekninen erittely
Palokäyttäytyminen	Luokka E	EN 15651 - 1: 2012-12
Vapauttaminen terveyttä- ja/tai ympäristövaarantavilta kemikaleilta	arvioitu	
Veden- ja ilmanpitävyys		
a) Valumakestävyys	≤ 3 mm	
b) Tilavuushäviö	≤ 10 %	
c) Vetovaste, ts. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	hyväksytty (NF)	
d) Veto-ominaisuudet / sekanttimoduuli kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)	≤ 0,9 MPa	
e) Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)	hyväksytty (NF)	
Pysyvyys	hyväksytty (NF)	

10 Tuotteen suoritus numeroiden 1 ja 2 mukaan vastaa numeron 9 mukaan selitettyä suoritusta.

Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Allekirjoittanut valmistajaa varten ja valmistajan nimissä:

Fridolfing, 12.03.2014

Frank Bechmann
Kemian Diplomi-insinööri
Käyttötekniikka/Kehitys

Nikolaus Auer
Käyttötekniikan ja kehityksen
johtaja

[fi]