

# OTTOSEAL® M 361



Dichtstoffe • Klebstoffe

 <span style="float: right;">1213</span>	
<b>Hermann Otto GmbH</b> <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksa</b> 2014 OC0361A	
<b>EN 15651 - 1</b> 1-komponenttitiiviste, hybridipolymeeripohjainen käyttöön julkisivussa	
- Tyyppi F EXT-INT CC - Olosuhde: menetelmä B - Sideaine: laasti M1 - Esikäsitely: OTTO Primer 1225	
Palokäyttäytyminen	Luokka E
Vapauttaminen terveyttä- ja/tai ympäristövaarantavilta kemikaleilta	arvioitu
Veden- ja ilmanpitävyys	
a) Valumakestävyys	≤ 3 mm
b) Tilavuushäviö	≤ 10 %
c) Vetovaste, ts. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	hyväksytty (NF)
d) Veto-ominaisuudet / sekanttimoduuli kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)	≤ 0,9 MPa
e) Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)	hyväksytty (NF)
Pysyvyys	hyväksytty (NF)