

# OTTOSEAL® M 361



 <span style="float: right;">1213</span>	
<b>Hermann Otto GmbH</b> <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija</b> 2014 OC0361A	
<b>EN 15651 - 1</b> Vienkomponentė sandarinimo medžiaga hibridinių polimerų pagrindu skirta naudoti fasaduose  - Tipas F EXT-INT CC - Kondicionavimas: B metodas - Pagrindas: skiedinys M1 - Parengiamasis apdorojimas: OTTO gruntas 1225	
Atsakas į ugnį	E klasė
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas	įvertintas
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas	
a) Stabilumas	≤ 3 mm
b) Tūrio nuostoliai	≤ 10 %
c) Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	bandymas išlaikytas (NF)
d) Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30°C)	≤ 0,9 MPa
e) Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui esant šaltam klimatui (-30°C)	bandymas išlaikytas (NF)
Ilgamžiškumas	bandymas išlaikytas (NF)