


OTTOSEAL® M 361



Dichtstoffe • Klebstoffe

	
1213	
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vācija 2014 OC0361A	
EN 15651 - 1 Vienkomponenta hermētiķis uz hibrīdpolimēru bāzes lietošanai fasādēs	
- Tips F EXT-INT CC - Kondicionēšana: B metode - Bāze: java M1 - Priekšapstrāde: OTTO Primer 1225	
Ugunsizturība	E klase
Veselībai un/vai videi bīstamu ķīmisko vielu izdalīšanās	novērtēta
Ūdens un gaisa necaurlaidība	
a) Noturība pret slīdēšanu	≤ 3 mm
b) Nosēšanās	≤ 10 %
c) Reakcija uz stiepi, t.i., kohēzija pie pagarinājuma pēc iegremdēšanas ūdenī	atbilst (NF)
d) Stiepes īpašības / sekantes elastības modulis auksta klimata apstākļos (pie gaisa temperatūras -30°C)	≤ 0,9 MPa
e) Stiepes īpašības pie pagarinājuma auksta klimata apstākļos (pie gaisa temperatūras -30°C)	atbilst (NF)
Izturīgums	atbilst (NF)