

# Ydeevnedeklaration

YD/DoP-nr. OC0361A



- 1** Produkttypens identifikationskode: OTTOSEAL® M 361
- 2** Ident. nr.: Batchnummer se produktets emballage
- 3** Anvendelsesformål: 1-komponent-tætningsmiddel på hybrid-polymerbasis, tætningsmiddel til brug i facader, type **F EXT-INT CC 25 LM**, konditionering B, base: mørtel M1, forbehandling: OTTO Primer 1225
- 4** Producent: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Tyskland
- 5** Fuldmægtig: -
- 6** System til vurdering af ydeevnens konstans: 3 plus 3
- 7** Harmoniseret standard: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Notificeret organ: SKZ - Testing GmbH (NB-nr. 1213) har som notificeret prøvningslaboratorium i system 3 udført førstegangsprøvningserne og udstedt prøvningsrapporten.
- 9** Væsentlige egenskaber:

Væsentlig egenskab	Ydeevne	harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	Klasse E	EN 15651 - 1: 2012-12
Frisættelse af helbreds- og/eller miljøfarlig kemikalier	vurderet	
Vand- og lufttæthed		
a) Stabilitet	≤ 3 mm	
b) Volumetab	≤ 10 %	
c) Egenskaber ved træk, dvs. egenskaber ved udvidelse under forspænding efter nedsækning i vand	bestået (NF)	
d) Trækeegenskaber / sekantmodul i koldt klima (ved 30 °C)	≤ 0,9 MPa	
e) Trækeegenskaber under forspænding i koldt klima (ved -30 °C)	bestået (NF)	
Holdbarhed	bestået (NF)	

**10** Produktets ydeevne i henhold til nummer 1 og 2 svarer til den anførte ydeevne i henhold til nummer 9.

Producenten er i henhold til nummer 4 eneansvarlig for udstedelsen af ydeevnedeklarationen.

Undertegnet for producenten og i producentens navn af:

Fridolfing, 17.04.2019

Nikolaus Auer  
Leder for Anvendelsesteknik & Udvikling

Christian von Malotki  
Gruppenleder konstruktion  
Applikationsteknologi og -udvikling

[dk]