

# Declaración de rendimiento

Nro. DR/DoP OC0361A

- 1** Código de identificación del tipo de producto: OTTOSEAL® M 361
- 2** Nro. Ident.: Para el número de lote vea el envase del producto
- 3** Uso previsto: Sellador de 1 componente, a base de polímeros híbridos, sustancia obturadora para aplicación en fachadas, tipo **F EXT-INT CC 25 LM**, acondicionamiento B, material portante: Mortero M1, tratamiento previo: OTTO Primer 1225
- 4** Fabricante: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Alemania
- 5** Representante: -
- 6** Sistema para evaluación de la constancia de rendimiento: 3 más 3
- 7** Norma armonizada: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Organismo notificado: SKZ - Testing GmbH (Nro. NB 1213) realizó las evaluaciones iniciales como laboratorio de ensayo notificado en el sistema 3 y emitió el informe de ensayo.
- 9** Características esenciales:

Característica esencial	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Comportamiento en fuego	Clase E	EN 15651 - 1: 2012-12
Liberación de químicos nocivos para la salud y/o el medio ambiente	evaluado	
Hermeticidad al agua y aire		
a) Resistencia a la fluidez	≤ 3 mm	
b) Pérdida de volumen	≤ 10 %	
c) Comportamiento de tracción, es decir, comportamiento de extensión bajo tensión previa después de sumersión en agua	aprobado (NF)	
d) Propiedades de tracción / módulo secante con clima frío (con -30°C)	≤ 0,9 MPa	
e) Propiedades de tracción bajo tensión previa con clima frío (con -30°C)	aprobado (NF)	
Durabilidad	aprobado (NF)	

**10** El rendimiento del producto según los números 1 y 2 cumple con el rendimiento declarado en el número 9.

Responsable para la emisión de la declaración de rendimiento es únicamente el fabricante según número 4.  
Firmado para el fabricante y en nombre del fabricante por:

Fridolfing, el 17.04.2019



Nikolaus Auer  
Jefe Tecnología de Aplicación & Desarrollo



Christian von Malotki  
Gruppenleiter Bau  
Anwendungstechnik & Entwicklung

**[es]**