

# Teljesítmény nyilatkozat

TN/DoP-Nr. OC0361A



- 1** A terméktípus jelzőkódja: OTTOSEAL® M 361
- 2** Azon. sz.: A charge számot lásd a termék csomagolásán
- 3** Felhasználás célja: 1-komponensű tömítőanyag hibrid-polimer alapon; tömítőanyag homlokzatokon történő alkalmazásra, **F EXT-INT CC 25 LM** típus, "B" kondicionálás, hordozóanyag: M1 habarcs, előkezelés: OTTO Primer 1225
- 4** Gyártó: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Németország
- 5** Meghatalmazott: -
- 6** A teljesítmény-állandóság értékelésére szolgáló rendszer: 3 plusz 3
- 7** Harmonizált szabvány: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Nyilvántartott hely: Nyilvántartott vizsgáló laborként az SKZ - Testing GmbH (NB-sz. 1213) 3-as rendszerben elvégezte az első vizsgálatokat és kiállította a vizsgálati jelentést.
- 9** Fontos jellemzők:

Fontos jellemző	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikációk
Viselkedés tűz esetén	E osztály	EN 15651 - 1: 2012-12
Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	minősített	
Víz- és levegőtömörtség		
a) Állóképesség	≤ 3 mm	
b) Térfogatvesztés	≤ 10 %	
c) Viselkedés húzásra, azaz viselkedés nyúlásra előfeszítés alatt vízbe merítés után	megfelelt (NF)	
d) Húzási tulajdonságok / szekánsmodulus hideg klímánál (-30°C-nál)	≤ 0,9 MPa	
e) Húzási tulajdonságok előfeszítés alatt hideg klímánál (-30°C-nál)	megfelelt (NF)	
Tartós tapadás	megfelelt (NF)	

**10** A termék teljesítménye az 1. és 2. szám szerint megfelel a 9. szám szerint nyilatkozott teljesítménynek.

A teljesítmény nyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. szám szerinti gyártó a felelős.

Aláírva a gyártó számára és a gyártó nevében:

Fridolfing, 17.04.2019

Nikolaus Auer  
Alkalmazástechnika és  
fejlesztés vezető

Christian von Malotki  
Csoportvezető építés  
Alkalmazástechnika és fejlesztés

[hu]