

# Dichiarazione di prestazione

DP/DoP-N. OC0361A

- 1** Codice ident. del tipo di prodotto: OTTOSEAL® M 361
- 2** N. ident.: Per il numero del lotto consultare la confezione del prodotto
- 3** Destinazione d'uso: Sigillante monocomponente a base di polimeri ibridi per l'uso su facciate, tipo **F EXT-INT CC 25 LM**, condizionamento B, materiale portante: malta M1, pretrattamento: OTTO Primer 1225
- 4** Produttore: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Germania
- 5** Rappresentante autorizzato: -
- 6** Sistema per la valutazione della costanza della prestazione: 3 più 3
- 7** Norma armonizzata: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Organismo notificato: SKZ - Testing GmbH (NB-N. 1213) in qualità di laboratorio di analisi notificato nel Sistema 3 ha eseguito i primi controlli e redatto i rapporti di controllo.
- 9** Caratteristiche essenziali:

Caratteristica essenziale	Prestazione	specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651 - 1: 2012-12
Sprigionamento di agenti chimici nocivi per la salute e/o per l'ambiente	valutata	
Ermeticità all'acqua ed all'aria		
a) Stabilità	≤ 3 mm	
b) Perdita di volume	≤ 10 %	
c) Comportamento alla trazione, ossia comportamento alla tensione sotto pretenzione dopo l'immersione in acqua	superata (NF)	
d) Proprietà di trazione / modulo secante con clima freddo (con -30°C)	≤ 0,9 MPa	
e) Proprietà di trazione sotto pretenzione con clima freddo (con -30°C)	superata (NF)	
Durabilità	superata (NF)	

**10** La prestazione del prodotto secondo i numeri 1 e 2 corrisponde alla prestazione dichiarata secondo il numero 9.

Responsabile per la redazione della Dichiarazione di prestazione è il produttore secondo quanto dichiarato a Sottoscritto per il produttore e per conto del produttore da:

Fridolfing, il 17.04.2019



Nikolaus Auer  
Responsabile Tecnologia applicata & Sviluppo



Christian von Malotki  
Costruzione del leader del gruppo  
Ingegneria e sviluppo delle applicazioni