

# Prestandadeklaration

PD/DoP-nr. OC0361A

- 1** Produkttypens identifieringskod: OTTOSEAL® M 361
- 2** ID nr.: Batchnummer, se produktens förpackning
- 3** Användningsområde: 1-komponents tätningemedel baserat på hybrid-polymer, tätningemedel för användning i fasader, typ **F EXT-INT CC 25 LM**, konditionering B, bärmaterial: murbruk M1, förbehandling: OTTO Primer 1225
- 4** Tillverkare: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Tyskland
- 5** Befullmäktigad: -
- 6** System för bedömning av prestandabeständigheten: 3 plus 3
- 7** Harmoniserad norm: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Notifierat ställe: SKZ - Testing GmbH (NB-nr. 1213) har såsom notifierat provningslaboratorium i system 3 genomfört förstagångsprovningarna och utfärdat provningsrapporten.
- 9** Väsentliga kännetecken:

Väsentligt kännetecken	Prestanda	harmoniserad tekn. specifikation
Beteende vid brand	Klass E	EN 15651 - 1: 2012-12
Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	bedömd	
Vatten- och lufttätthet		
a) Stabilitet	≤ 3 mm	
b) Volymförlust	≤ 10 %	
c) Dragbeteende dvs. töjningsbeteende vid förspänning efter nedsänkning i vatten	klarat (NF)	
d) Dragegenskaper/sekantmodul vid kallt klimat (vid -30°C)	≤ 0,9 MPa	
e) Dragegenskaper under förspänning vid kallt klimat (vid -30°C)	klarat (NF)	
Hållbarhet	klarat (NF)	

- 10** Produktens prestanda enligt nummer 1 och nummer 2 motsvarar de förklarade prestanda enligt nummer 9.

Ansvarig för framtagningen av förklaringen av produktens prestanda är uteslutande tillverkaren enligt nummer 4. Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:

Fridolfing, den 17.04.2019



Nikolaus Auer  
Chef  
Applikationsteknik & utveckling



Christian von Malotki  
Gruppledarkonstruktion  
Applikationsteknik & utveckling

**[se]**