

Prehlásenie o vlastnostiach

Č. PV/DoP OC0361A

- 1** Identifikačný kód typu výrobku: OTTOSEAL® M 361
- 2** Ident. č.: Číslo šarže, pozri obal výrobku
- 3** Účel použitia: Jednozložkový tmel na báze hybridného polyméru pre použitie na fasádách, typ **F EXT-INT CC 25 LM**, príprava B, nosný materiál: malta M1, predúprava: OTTO Primer 1225
- 4** Výrobca: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Nemecko
- 5** Splnomocnená osoba: -
- 6** Systém posudzovania zachovania vlastností: 3 plus 3
- 7** Harmonizovaná norma: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Notifikovaná osoba: SKZ - Testing GmbH (č. 1213) vykonalo ako notifikované skúšobné laboratórium v systéme 3 prvé skúšky a vyhotovilo správu o skúške.

9 Dôležité vlastnosti:

Dôležitá vlastnosť	Vlastnosť	Harmonizovaná techn. špecifikácia
Správanie pri požiari	Trieda E	EN 15651 - 1: 2012-12
Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií	hodnotené	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
a) Stekavosť	≤ 3 mm	
b) Strata objemu	≤ 10 %	
c) Správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody	obstál (NF)	
d) Vlastnosti v ťahu / sekantový modul v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	≤ 0,9 MPa	
e) Vlastnosti v ťahu pri predpnutí v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	obstál (NF)	
Trvanlivosť	obstál (NF)	

10 Vlastnosť výrobku pod číslom 1 a 2 zodpovedá deklarovanej vlastnosti pod číslom 9.

Za vyhotovenie prehlásenia o vlastnostiach je zodpovedný len výrobca pod číslom 4.

Podpísaný za výrobcu a v mene výrobcu:

Fridolfing dňa 17.04.2019



Nikolaus Auer
Vedúci odd. aplikačnej techniky a vývoja



Christian von Malotki
Výstavba vedúcich skupín
Aplikačné inžinierstvo a vývoj

[sk]