


OTTOSEAL[®] S 7



		1213
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Duitsland 2014 OC0007B		
EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 1-component siliconen afdichtingskit, neutraal uithardend voor façades voor beglazing		
<ul style="list-style-type: none"> - Type F EXT-INT CC, G CC - Conditionering: Proces A - Ondergrond: Glas - Voorbehandeling: OTTO Cleanprimer 1226 		
1/2-1	Gedrag bij brand	E
1/2-2	Vrij van chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu	NPD
Water- en luchtdichtheid		
1/2-3	Standvermogen	≤ 3 mm
1/2-4	Volumeverlies	≤ 10 %
1-5	Trekgedrag van het materiaal, d.w.z. uittrekgedrag van het materiaal onder voorspanning na onderdompelen in water	NF
1/2-7	Trekeigenschappen / secansmodule bij een lage temperatuur (bij -30°C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Trekeigenschappen onder voorspanning bij een lage temperatuur (bij -30°C)	NF
2-10	Hecht-/uittrekgedrag van het materiaal na het inwerken van warmte, water en kunstlicht	NF
2-11	Herstelvermogen	≥ 60 %
1/2-20	Duurzaamheid - Hecht-/uittrekgedrag bij verschillende temperaturen	NF