

OTTOSEAL[®] M 390



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Deutschland
2020
OC0390A

EN 15651 - 1, EN 15651 - 4

1-Komponenten Dichtstoff
auf Basis Hybrid-Polymer
für die Anwendung in der Fassade
für Fußgängerwege

- Typ F EXT-INT CC, PW EXT-INT CC
- Konditionierung: Verfahren B
- Trägermaterial: Mörtel M1
- Vorbehandlung: OTTO Primer 1105

Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	bewertet
Wasser- und Luftdichtigkeit	
a) Zugverhalten unter Vorspannung	bestanden (NF)
b) Standvermögen	≤ 3 mm
c) Volumenverlust	≤ 10 %
d) Reißfestigkeit	bestanden (NF)
e) Zugverhalten, d.h. Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	bestanden (NF)
f) Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Wasserlagerung	bestanden (NF)
g) Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Salzwasserlagerung	bestanden (NF)
h) Zugeigenschaften unter Vorspannung bei kaltem Klima (bei -30°C)	bestanden (NF)
Dauerhaftigkeit	bestanden (NF)