

# Prestatieverklaring

PV/DoP-nr. OC0390A


- 1** Identificatiecode van het producttype: OTTOSEAL® M 390
- 2** Ident. nr.: Zie de verpakking van het product voor het chargenummer
- 3** Gebruiksdoel: 1-component afdichtingskit op basis van hybride polymeer, afdichtingskit voor het gebruik in façades en voetgangerspanden, type F **EXT-INT CC 25 HM** en **PW EXT-INT CC 25 HM**, conditionering B, basismateriaal: mortel M1, voorbehandeling: OTTO Primer 1105
- 4** Fabrikant: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Duitsland
- 5** Vertegenwoordiger: -
- 6** Systeem voor de beoordeling van de prestatiebestendigheid: 3 plus 3
- 7** Geharmoniseerde norm: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 4: 2012-12
- 8** Aangemerkte plaats: ift Rosenheim GmbH (NB-nr. 0757) heeft als aangemerkt testlaboratorium in systeem 3 de eerste testen uitgevoerd en het testbericht opgesteld.
- 9** Wezenlijke kenmerken:


Wezenlijk kenmerk	Prestatie	geharmoniseerde techn. specificatie
Gedrag bij brand	Klasse E	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 4: 2012-12
Vrij van chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu	beoordeeld	
Water- en luchtdichtheid		
a) Trekgedrag van het materiaal onder voorspanning	bestendig (NF)	
b) Standvermogen	≤ 3 mm	
c) Volumeverlies	≤ 10 %	
d) Scheursterkte	bestendig (NF)	
e) Trekgedrag van het materiaal, d.w.z. uittrekgedrag van het materiaal onder voorspanning na onderdompelen in water	bestendig (NF)	
f) Hecht-/uittrekgedrag van het materiaal onder voorspanning na 28 dagen wateropslag	bestendig (NF)	
g) Hecht-/uittrekgedrag van het materiaal onder voorspanning na 28 dagen zoutwateropslag	bestendig (NF)	
h) Trekeigenschappen onder voorspanning bij een lage temperatuur (bij -30°C)	bestendig (NF)	
Duurzaamheid	bestendig (NF)	

**10** De prestatie van het product conform de nummers 1 en 2 voldoet aan de verklaarde prestatie conform nummer 9.

Alleen de fabrikant is verantwoordelijk voor het maken van de prestatieverklaring conform nummer 4.  
Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant:

Fridolfing, 31.08.2020

  
Nikolaus Auer  
Manager Toepassingstechniek &  
Ontwikkeling

  
Frank Bechmann  
Gediplomeerd chemisch ingenieur  
Toepassingstechniek/Ontwikkeling