


OTTOSEAL® M 390



		0757
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksa 2020 OC0390A		
EN 15651 - 1, EN 15651 - 4 1-komponenttitiiviste, hybridipolymeeripohjainen käyttöön julkisivussa jalankulkuteille - Tyyppi F EXT-INT CC, PW EXT-INT CC - Olosuhde: menetelmä B - Sideaine: laasti M1 - Esikäsitteily: OTTO Primer 1105		
Palokäyttäytyminen	Luokka E	
Vapauttaminen terveyttä- ja/tai ympäristöävaarantavilta kemikaleilta	arvioitu	
Veden- ja ilmanpitävyys		
a) Vetovaste esijännityksessä	hyväksytty (NF)	
b) Valumakestävyys	≤ 3 mm	
c) Tilavuushäviö	≤ 10 %	
d) Murtolujuus	hyväksytty (NF)	
e) Vetovaste, ts. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	hyväksytty (NF)	
f) Pidätys-/venymävaste esijännityksessä 28-päiväisen vedessä varastoinnin jälkeen	hyväksytty (NF)	
g) Pidätys-/venymävaste esijännityksessä 28-päiväisen suolavedessä varastoinnin jälkeen	hyväksytty (NF)	
h) Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)	hyväksytty (NF)	
Pysyvyys	hyväksytty (NF)	