

OTTOSEAL® M 390



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland
2020
OC0390A

EN 15651 - 1, EN 15651 - 4

1-komponents tätningemedel baserat på hybrid-polymer
för användning i fasaden
för gångvägar

- Typ F EXT-INT CC, PW EXT-INT CC
- Konditionering: metod B
- Bärmaterial: murbruk M1
- Förbehandling: OTTO Primer 1105

Beteende vid brand	Klass E
Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	bedömd
Vatten- och lufttäthet	
a) Dragbeteende under förspänning	klarat (NF)
b) Stabilitet	≤ 3 mm
c) Volymförlust	≤ 10 %
d) Brottgräns	klarat (NF)
e) Dragbeteende dvs. töjningsbeteende vid förspänning efter nedsänkning i vatten	klarat (NF)
f) Vidhäftnings-/töjningsbeteende under förspänning efter 28 dagar i vatten	klarat (NF)
g) Vidhäftnings-/töjningsbeteende under förspänning efter 28 dagar i saltvatten	klarat (NF)
h) Dragegenskaper under förspänning vid kallt klimat (vid -30°C)	klarat (NF)
Hållbarhet	klarat (NF)