

**Sigurnosno-tehnički list**  
prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31

Nadnevak tiska: 11.12.2024

Broj verzije 4 (zamjenjuje verziju 3)

Revizija: 11.12.2024

**ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću**

- **1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda**
- **Naziv proizvoda:** OTTOPUR OP 950
- **UFI:** 4281-F0TP-J009-TEDV
- **1.2 Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju**
- **Uporaba tvari/pripravaka montažna pjena**
- **Namjene koje se ne preporučuju** Obratite pažnju na podatke u tehničkom listu
- **1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list**
- **Proizvođač/uvoznik/distributer:**  
Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
D-83413 Fridolfing  
Tel.: 0049/(0)8684/908-0  
Fax.: 0049/(0)8684/908-1840
- **Daljnje informacije se mogu nabaviti:**  
Tel.: 0049- (0)8684- 908- 2363 ( -4300 )  
E-Mail: alois.parzinger@otto-chemie.de
- **1.4 Broj telefona za izvanredna stanja**  
Tel.: 0049/621/60-43333 (BASF Plant fire brigade)  
+44 1235 239670 (Carechem 24)  
Telephone no +3851 2348 342. Information available 24/7 in Croatian and English.

**ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti**

- **2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese**
- **Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008**

Aerosol 1	H222-H229 Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.
Nadraž. koža 2	H315 Nadražuje kožu.
Nadraž. oka 2	H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
Resp. senz. 1	H334 Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem
Derm. senz. 1	H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
Karc. 2	H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka.
TCOJ 3.	H335 Može nadražiti dišni sustav.
TCOP 2.	H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

- **2.2 Elementi označivanja**
- **Označivanje sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008**  
Proizvod je razvrstan i označen sukladno Uredbi o razvrstavanju, označavanju i pakiranju.
- **Simboli opasnosti**



GHS02 GHS07 GHS08

- **Oznaka opasnosti Opasnost**

- **Oznake koje označavaju opasnost:**  
Difenilmetandiizocijanat, izomeri i oligomeri  
Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane
- **Oznake upozorenja**

H222-H229 Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.

H315 Nadražuje kožu.

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

H334 Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

(Nastavak na strani 2)

hr

**Sigurnosno-tehnički list  
prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31**

Nadnevak tiska: 11.12.2024

Broj verzije 4 (zamjenjuje verziju 3)

Revizija: 11.12.2024

**Naziv proizvoda: OTTOPUR OP 950**

(Nastavak sa strane 1)

H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H351	Sumnja na moguće uzrokovanje raka.
H335	Može nadražiti dišni sustav.
H373	Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.
· Oznake obavijesti	
P102	Čuvati izvan dohvata djece.
P210	Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Ne pušiti.
P211	Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.
P251	Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.
P261	Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/maglice/pare/aerosola.
P280	Nosite zaštitne rukavice / zaštitu za oči / zaštitu za lice.
P304+P341	AKO SE UDIŠE: u slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje
P305+P351+P338	U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispirati.
P410+P412	Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.
· Dodatni podaci:	
	Od 24. kolovoza 2023. prije industrijske i profesionalne uporabe obvezno je odgovarajuće osposobljavanje.
	Bez dostatnog provjetravanja moguć je nastanak smjesa koje mogu eksplodirati.
· 2.3 Ostale opasnosti	
	Information according to REACH- Annex XVII.56
-	Persons already sensitised to diisocyanates may develop allergic reactions when using this product.
-	Persons suffering from asthma, eczema or skin problems should avoid contact, including dermal contact, with this product.
-	This product should not be used under conditions of poor ventilation unless a protective mask with an appropriate gas filter (i.e.type A1 according to standard EN 14387) is used.
· Rezultati PBT- i vPvB procjena	
· PBT:	Ne primjenjuje se.
· vPvB:	Ne primjenjuje se.
· Utvrđivanje svojstava endokrine disruptcije	
	Proizvod ne sadrži tvari s endokrinološkim poremećajima.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima**

## · 3.2 Smjese

· Opis: Smjesa od sljedećih navedenih materijala s neopasnim primjesama.

## · Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:

CAS: 115-10-6	dimetil-eter	<25%
EINECS: 204-065-8	◆ Zap. plin 1 A, H220; plin p. tlak. (stlač. plin.), H280	
Broj registracije: 01-2119472128-37		
CAS: 32055-14-4	Difenilmethandiizocijanat, izomeri i oligomeri	<25%
NLP: 500-079-6	◆ Resp. senz. 1, H334; Karc. 2, H351; TCOP 2., H373; ◆ Ak. toks. 4, H332; Nadraž. koža 2., H315; Nadraž. oka 2., H319; Derm. senz. 1, H317; TCOJ 3., H335	
CAS: 1244733-77-4	Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane	<25%
EK broj: 807-935-0	◆ Karc. 2, H351; ◆ Ak. toks. 4, H302; Kron. toks. vod. okol. 3., H412	

· Dodatne informacije: Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. odjeljku.

(Nastavak na strani 3)

**Sigurnosno-tehnički list**  
**prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31**

Nadnevak tiska: 11.12.2024

Broj verzije 4 (zamjenjuje verziju 3)

Revizija: 11.12.2024

**Naziv proizvoda: OTTOPUR OP 950**

(Nastavak sa strane 2)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći**

- **4.1 Opis mjera prve pomoći**
- **Opće upute:**

Odjeću koja je onečišćena proizvodom, odmah ukloniti. Simptomi trovanja mogu se pojaviti nakon dužeg vremena, stoga je potreban liječnički nadzor od najmanje 48 sati nakon nezgode.
- **Nakon udisanja:**

Dotok svježeg zraka, po potrebi davanje disanja, toplina. Kod trajnih smetnji savjetovati se s liječnikom.
- **Nakon dodira s kožom:**

Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati. Ako je koža trajno nadražena potražiti liječničku pomoć.
- **Nakon dodira s očima:**

Isprati oči tekućom vodom nekoliko minuta i savjetovati se s liječnikom. Oči prilikom ispiranja moraju biti otvorene.
- **Nakon gutanja:** Ne izazvati povraćanje, već odmah pozvati liječnika.
- **4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

Nakon udisanja: Suho grlo/upaljeno grlo. Kašalj. iritacija respiratornog trakta. iritacija nosne sluznice. curenje nosa KASNIJE SE MOGU POJAVITI SLJEDEĆI SIMPTOMI: Moguća upala dišnih putova. moguć plućni edem. teškoće u disanju.

Nakon dodira s kožom: Trnci/iritacija kože. Nakon dodira s očima: iritacija očnog tkiva. suza.
- **4.3 Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

Nema daljnijih bitnih informacija na raspolaganju.

**ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje požara**

- **5.1 Sredstva za gašenje**
- **Prikladna:**

CO<sub>2</sub>, prah za gašenje, raspršeni mlaz vode. Veći požar suzbijati raspršenim mlazom vode ili pjenom koja je postojana na alkohol.
- **Ne smiju se upotrebljavati:** Puni mlaz vode
- **5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

Kod zagrijavanja ili u slučaju požara moguće nastajanje otrovnih plinova.
- **5.3 Savjeti za gasitelje požara**
- **Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:**

Stavite uređaj za zaštitu disanja.
- **Ne udisati plinove koji nastaju pri eksploziji i požaru**
- **Dodatne informacije** Ugrožene spremnike rashladiti raspršenim mlazom vode.

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

- **6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

Omogućiti dostatno provjetravanje.  
Držati podalje izvore zapaljenja.
- **6.2 Mjere zaštite okoliša** Ne smije dospijeti u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode.
- **6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje**

Kontaminirani materijal zbrinuti kao otpad prema točci 13.  
Pustiti da se skrutne i pokupiti mehaničkim putem.
- **6.4 Uputa na druge odjeljke** Informacije o osobnoj zaštitnoj opremi vidi odjeljak 8.

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

- **7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje**

Voditi brigu o dobroj provjetrenosti/isisavanju na radnom mjestu.  
Informacije o osobnoj zaštitnoj opremi vidi poglavљje 8.

(Nastavak na strani 4)

hr

**Sigurnosno-tehnički list**  
**prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31**

Nadnevak tiska: 11.12.2024

Broj verzije 4 (zamjenjuje verziju 3)

Revizija: 11.12.2024

**Naziv proizvoda: OTTOPUR OP 950**

(Nastavak sa strane 3)

**· Upute za zaštitu od požara i eksplozije:**

Izvore paljenja držati podalje - ne pušti.

Pare mogu sa zrakom činiti smjesu koja može eksplodirati.

**· 7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti****· Skladištenje:****· Zahtjevi koje skladišni prostori i spremnici moraju ispunjavati:**

Treba se pridržavati propisa nadležnih organa o skladištenju pakovanja plina pod pritiskom.  
Sprječiti na siguran način prodiranje u tlo.

**· Upute za zajedničko skladištenje:** Skladištitи odvojeno od živežnih namirnica.**· Dodatne informacije o uvjetima skladištenja:**

Skladištitи na hladnom i suhom mjestu u dobro zatvorenim bačvama.

Zaštитiti od vrućine i neposredne izloženosti sunčevim zrakama.

Skladištitи na hladnom mjestu, zagrijavanje dovodi do povećanja tlaka i opasnosti od pucanja.

**· 7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****· 8.1 Nadzorni parametri****· Nadzor izloženosti na radnom mjestu:****115-10-6 dimetil-eter**

GVI (hr) Dugotrajna vrijednost: 1920 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

IOELV (EU-GB) Dugotrajna vrijednost: 1920 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

**· DNEL vrijednosti****1244733-77-4 Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane**

Dermalno Arbeiter, systemisch (Langzeit) 2,91 mg/kg/Tag (rat)

Inhalativno Arbeiter, systemisch (Langzeit) 8,2 mg/m<sup>3</sup> (rat)

**· Dodatne informacije:** Kao osnova su služili popisi, koji su bili važeći u trenutku izrade.**· 8.2 Nadzor nad izloženošću****· Prikladan tehnički nadzor** Nema daljnjih podataka, vidi odjeljak 7.**· Osobne mjere zaštite, kao što je osobna zaštitna oprema****· Opće zaštitne i higijenske mjere:**

Treba se pridržavati uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama.

Prije pauze i kraja radnog vremena oprati ruke.

Izbjegavati dodir s očima i kožom.

**· Zaštitu dišnog sustava** U slučaju duge ili jače izloženosti: plinska maska s filterom A 1 .**· Zaštitu ruku:** Zaštitne rukavice**· Materijal za rukavice**

Odabir prikladnih rukavica ovisi ne samo o materijalu, već i o drugim obilježjima kvalitete i različit je od proizvođača do proizvođača.

Butil-kaučuk

Preporučljiva debljina materijala: > 0,4 mm

**· Vrijeme probiranja materijala za rukavice** Vrijeme probiranja: 10 - 30 min**· Zaštitu očiju/lica** Zaštitne naočale**· Zaštitu tijela:** Radna zaštitna odjeća**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****· 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima****· Opće informacije****· Agregatno stanje**

Aerosol

**· Boja:**

Prema oznaci proizvoda

**· Miris:**

Karakterističan

**· Talište/ledište:**

Neodređen.

**· Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja**

Nije primjenjiv.

(Nastavak na strani 5)

hr

**Sigurnosno-tehnički list**  
prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31

Nadnevak tiska: 11.12.2024

Broj verzije 4 (zamjenjuje verziju 3)

Revizija: 11.12.2024

**Naziv proizvoda: OTTOPUR OP 950**

(Nastavak sa strane 4)

· <b>Donja i gornja granica eksplozivnosti</b>	
· <b>Donja:</b>	Otpada.
<b>Gornja:</b>	Otpada.
· <b>Plamište:</b>	Nije primjenjiv, s obzirom da je aerosol.
· <b>Temperatura raspadanja</b>	Nije određeno.
· <b>pH</b>	Nije određeno.
· <b>Viskoznost:</b>	Nije određeno.
· <b>Topljivost</b>	
· <b>vodom:</b>	Hidroliziran.
· <b>Koefficijent raspodjele n-oktanol/voda (logaritamska vrijednost)</b>	Nije određeno.
· <b>Tlak pare kod 20 °C:</b>	5.100 hPa
· <b>Gustoća i/ili relativna gustoća</b>	
<b>Gustoća:</b>	vidi tehnički list podataka
<b>Relativna gustoća</b>	Nije određeno.
<b>Gustoća pare</b>	Nije primjenjiv.
<b>Svojstva čestica</b>	Neodređen.
· <b>9.2 Ostale informacije</b>	
· <b>Oblik:</b>	Aerosol
· <b>Temperatura paljenja:</b>	Nije određeno.
· <b>Eksplozivna svojstva:</b>	Ne postoji opasnost od eksplozije proizvoda, međutim moguće je nastajanje smjesa para / zraka, koje mogu eksplodirati.
· <b>Informacije o razredima fizikalne opasnosti</b>	
· <b>Aerosoli</b>	Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.
· <b>Zapaljive tekućine</b>	poništava

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost**

- **10.1 Reaktivnost** Nema dalnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- **10.2 Kemijska stabilnost**
- **Termičko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati:**  
Ne rastvara se kod predviđene uporabe.  
Izbjegavajte snažno zagrijavanje.
- **10.3 Mogućnost opasnih reakcija**  
Zbog visokog tlaka pare postoji pri porastu temperature opasnost od pucanja posuda.
- **10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati** Nema dalnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- **10.5 Inkompatibilni materijali** Strong oxidizing agents, alkalis, amines, strong acids
- **10.6 Opasni proizvodi raspadanja**  
Kod zagrijavanja ili u slučaju požara moguće nastajanje otrovnih plinova.  
Klorovodik (HCl)  
Cijanovodik (cijanovodična kiselina)

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije**

- **11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008**
- **Akutna toksičnost**  
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- **LD/LC50-vrijednosti koje su relevantne za stupnjevanje:**
  - 115-10-6 dimetil-eter  
Inhalativno LC50/4 h 308 mg/l (rat)
  - 32055-14-4 Difenilmetandiizocijanat, izomeri i oligomeri  
Oralno LD50 >10.000 mg/kg (rat)

(Nastavak na strani 6)  
hr

**Sigurnosno-tehnički list**  
prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31

Nadnevak tiska: 11.12.2024

Broj verzije 4 (zamjenjuje verziju 3)

Revizija: 11.12.2024

**Naziv proizvoda: OTTOPUR OP 950**

(Nastavak sa strane 5)

Dermalno LD50 >9.400 mg/kg (rab)

Inhalativno LC50/4 h 310 mg/l (rat)

**1244733-77-4 Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane**

Oralno LD50 632 mg/kg (rat)

Inhalativno LC50/4 h >7 mg/l (rat)

- **Nagrizanje/nadraživanje kože** Nadražuje kožu.

- **Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju** Uzrokuje jako nadraživanje oka.

- **Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože**

U osjetljivih osoba može doći do vrlo snažne reakcije pri minimalnoj koncentraciji. Ne preporučujemo rukovanje proizvodom astmatičarima, npr. osobama koje su sklene bolestima dišnih putova.

Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

- **Mutageni učinak na zametne stanice**

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- **Karcinogenost** Sumnja na moguće uzrokovane raka.

- **Reproaktivna toksičnost**

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- **STOT – jednokratno izlaganje** Može nadražiti dišni sustav.

- **STOT – ponavljano izlaganje**

Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

- **Opasnost od aspiracije**

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- **11.2 Informacije o drugim opasnostima**

- **Svojstva endokrine disruptcije**

Nijedan sastojak nije na popisu

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

- **12.1 Toksičnost** Nema dalnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- **12.2 Postojanost i razgradivost** Nema dalnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- **12.3 Bioakumulacijski potencijal** Nema dalnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- **12.4 Pokretljivost u tlu** Nema dalnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- **12.5 Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

- **PBT:** Nije primjenjiv.

- **vPvB:** Nije primjenjiv.

- **12.6 Svojstva endokrine disruptcije**

Za informacije o svojstvima uništavanja endokrinog sustava vidjeti odjeljak 11.

- **12.7 Ostali štetni učinci**

- **Daljnje ekološke upute:**

- **Opće upute:**

Ne dopustiti da dospije u podzemne vode, vodu ili kanalizaciju.

Klasa zagađenja vode 2 (Samostupnjevanje): zagađuje vodu

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje**

- **13.1 Metode obrade otpada**

- **Preporuka:**

Odlaganje shodno propisima nadležnih organa.

Materijal se nakon otvrđnjavanja može zbrinuti zajedno s kućnim otpadom ili komercijalnim otpadom. Neiskorišteni materijal (tekući, pasta) trebate zbrinuti kao poseban otpad.

- **Onečišćena ambalaža:**

- **Preporuka:**

Kontaminirana ambalaža se mora optimalno isprazniti. Ista se nakon odgovarajućeg čišćenja može ponovo uporijebiti.

(Nastavak na strani 7)

hr

**Sigurnosno-tehnički list**  
prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31

Nadnevak tiska: 11.12.2024

Broj verzije 4 (zamjenjuje verziju 3)

Revizija: 11.12.2024

**Naziv proizvoda: OTTOPUR OP 950**

(Nastavak sa strane 6)

Ambalaža, koju se ne može očistiti, mora se zbrinuti kao materijal.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****· 14.1 UN broj ili identifikacijski broj**

· ADR, IMDG, IATA UN1950

**· 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u**· ADR 1950 AEROSOLI  
· IMDG AEROSOLS  
· IATA AEROSOLS, flammable**· 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu**

· ADR



· klasa

2 5F plinovi

· Popis opasnosti

2.1

**· IMDG, IATA**

· Class

2 plinovi

· Label

2.1

**· 14.4 Skupina pakiranja**

· ADR, IMDG, IATA poništava

**· 14.5 Opasnosti za okoliš**

Nije primjenjiv.

**· 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

Upozorenje: plinovi

· Oznaka opasnosti (Kemler-broj):

-

· EMS-broj:

F-D,S-U

· Stowage Code

SW1 Protected from sources of heat.

SW2 Clear of living quarters.

**· Segregation Code**

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

**· 14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u****skladu s instrumentima IMO-a**

Nije primjenjiv.

**· Transport/daljnji podaci:**

· ADR

1L

· Ograničene količine

Oznaka: E0

· Izuzete količine (EQ)

Nije dopušteno prevoziti kao izuzete količine

· Prijevozna kategorija

2

· Tunelska restriktivska oznaka

D

(Nastavak na strani 8)

hr

**Sigurnosno-tehnički list  
prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31**

Nadnevak tiska: 11.12.2024

Broj verzije 4 (zamjenjuje verziju 3)

Revizija: 11.12.2024

**Naziv proizvoda: OTTOPUR OP 950**

(Nastavak sa strane 7)

· <b>IMDG</b>	
· <b>Limited quantities (LQ)</b>	1L
· <b>Excepted quantities (EQ)</b>	Code: E0 <i>Not permitted as Excepted Quantity</i>
· <b>UN "Regulacija modela":</b>	UN 1950 AEROSOLI, 2.1

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima**

- **15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**

- **Direktiva 2012/18/EU**

- Imena opasnih tvari – **PRILOG I** Nijedan sastojak nije na popisu

- Seveso kategorije P3a ZAPALJIVI AEROSOLI

- Propisana količina (u tonama) za primjenu - zahtjeva niže razine 150 t

- Propisana količina (u tonama) za primjenu - zahtjeva više razine 500 t

- **UREDBA (EZ) br. 1907/2006 PRILOG XVII.**

- Br. 56 za široku publiku

- Br. 74 za komercijalne/industrijske korisnike

- Uvjeti ograničenja: 3

- **Direktiva 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi - Prilog II.**

- Nijedan sastojak nije na popisu

- **UREDBA (EU) 2019/1148**

- **Prilog I. - OGRANIČENI PREKURSORI EKSPLOZIVA (Gornja granična vrijednost za potrebe dozvola u skladu s člankom 5. stavkom 3.)**

- Nijedan sastojak nije na popisu

- **Prilog II. - PREKURSORI EKPSLOZIVA KOJE TREBA PRIJAVITI**

- Nijedan sastojak nije na popisu

- **Uredba (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge**

- Nijedan sastojak nije na popisu

- **Uredba (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja**

- Nijedan sastojak nije na popisu

- **Nacionalni propisi:**

- **Upute za ograničenje zapošljavanja:**

- Obratiti pozornost na ograničenje zapošljavanja mlađeži.

- Obratiti pozornost na ograničenje zapošljavanja trudnica i dojilja.

- **Klasa ugrožavanja vode:** Klasa zagađenja vode 2 (Samostupnjevanje): zagađuje vodu.

- **Podaci za međunarodni status registracije:**

**U suglasnosti s slijedećim inventarima:**

ENCS - Japan nije navedena

NZIoC - New Zealand nije navedena

REACH - Europe navedene

TCSI - Taiwan nije navedena

AICS - Australia nije navedena

DSL - Canada nije navedena

IECSC - China nije navedena

ECL - Korea nije navedena

PICCS - Philippines nije navedena

TSCA - USA nije navedena

- **15.2 Procjena kemijske sigurnosti** Nije izvršena procjena sigurnosti tvari.

hr

(Nastavak na strani 9)

**Sigurnosno-tehnički list  
prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31**

Nadnevak tiska: 11.12.2024

Broj verzije 4 (zamjenjuje verziju 3)

Revizija: 11.12.2024

**Naziv proizvoda: OTTOPUR OP 950**

(Nastavak sa strane 8)

**ODJELJAK 16: Ostale informacije**

Podaci počivaju na današnjoj razini naših znanja, međutim ne predstavljaju nikakvo jamstvo o osobinama materijala i ne zasnivaju nikakav ugovorni pravni odnos.

Ovaj sigurnosno-tehnički list je u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006, članak 31 kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2020/878.

**· Značenje oznakaupozorenja:**

H220 Vrlo lako zapaljivi plin.

H280 Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju

H302 Štetno ako se proguta.

H315 Nadražuje kožu.

H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

H332 Štetno ako se udiše.

H334 Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

H335 Može nadražiti dišni sustav.

H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka.

H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

H412 Štetno za vodenı okoliš s dugotrajnim učincima.

**· Podaci Davatelj:** Tel.: 0049- (0)8684- 908- 2363**· Osoba za kontakt:** Tel.: 0049- (0)8684- 908- 2363 ( -4300 )**· Datum prethodne verzije:** 30.03.2023**· Broj prethodne verzije:** 3**· Skraćenice i kratice:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Zap. plin 1 A: Zapaljivi plinovi – 1A. kategorija

Aerosol 1: Aerosoli – 1. kategorija

plin p. tlak. (stlač. plin.): Plinovi pod tlakom – Stlačeni plin

Ak. toks. 4: Akutna toksičnost – 4. kategorija

Nadraž. koža 2.: Nagrizanje/nadraživanje za kožu – Kategorija 2

Nadraž. oka 2: Teške ozljede oka/nadražujuće za oko – 2. kategorija

Resp. senz. 1: Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova – 1. kategorija

Derm. senz. 1: Izazivanje preosjetljivosti kože – 1. kategorija

Karc. 2: Karcinogenost – 2. kategorija

TCOJ 3.: Specifična toksičnost za ciljane organe (jednokratno izlaganje) – 3. kategorija

TCOP 2.: Specifična toksičnost za ciljane organe (ponavljano izlaganje) – 2. kategorija

Kron. toks. vod. okol. 3.: Opasno za vodenı okoliš - dugotrajna opasnost za vodenı okoliš – 3. kategorija

**· \* Podaci koji su promijenjeni u odnosu na prethodnu verziju**

hr