

		1213
<p><b>Hermann Otto GmbH</b>  <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Německo</b>                  2014                  OC0007A</p>		
<p><b>EN 15651 - 1, EN 15651 - 2</b>                  Jednosložkový silikonový tmel, s neutrálním síťováním                  pro použití na fasádách                  pro zasklívání</p> <p>- typ F EXT-INT CC, G CC                  - příprava: postup A                  - nosný materiál: sklo                  - předúprava: OTTO Cleanprimer 1226</p>		
Chování při požáru	Třída E	
Uvolňování zdraví a/nebo ekologicky škodlivých chemikálií	hodnoceno	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
a) Stékavost	≤ 3 mm	
b) Ztráta objemu	≤ 10 %	
c) Chování při tažení, tzn. roztažnost při předepnutí po ponoření do vody	obstál (NF)	
d) Přílnavost/roztažnost po působení tepla, vody a umělého osvětlení	obstál (NF)	
e) Schopnost regenerace	≥ 60 %	
f) Vlastnosti v tahu / sekantový modul v chladném klimatu (při teplotě -30 °C)	≤ 0,9 MPa	
g) Vlastnosti v tahu při předepnutí v chladném klimatu (při teplotě -30 °C)	obstál (NF)	
Trvanlivost	obstál (NF)	