

		1213
<p>Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland 2014 OC0007A</p>		
<p>EN 15651 - 1, EN 15651 - 2</p> <p>1-komponent silikone-tætningsmiddel, neutralt tværbindende til brug i facader til glasarbejde</p> <p>- Type F EXT-INT CC, G CC - Konditionering: metode A - Base: glas - Forbehandling: OTTO Cleanprimer 1226</p>		
Brandforhold	Klasse E	
Frisættelse af helbreds- og/eller miljøfarlig kemikalier	vurderet	
Vand- og lufttæthed		
a) Stabilitet	≤ 3 mm	
b) Volumetab	≤ 10 %	
c) Egenskaber ved træk, dvs. egenskaber ved udvidelse under forspænding efter nedsænkning i vand	bestået (NF)	
d) Vedhæftnings-/udvidelsesegenskaber efter påvirkning af varme, vand og kunstigt lys	bestået (NF)	
e) Gendannelsesevne	≥ 60 %	
f) Trækeegenskaber / sekantmodul i koldt klima (ved -30 °C)	≤ 0,9 MPa	
g) Trækeegenskaber under forspænding i koldt klima (ved -30 °C)	bestået (NF)	
Holdbarhed	bestået (NF)	