

		1213
<p><b>Hermann Otto GmbH</b>  <b>Krankenhausstr. 14, D-83413 Fridolfing, Saksa</b>                  2014                  OC0007B</p>		
<p><b>EN 15651-1, EN 15651-2</b>                  1-komponentti-silikonitiiviste, neutraalisti silloittava                  julkisivussa käyttämistä varten                  lasitusta varten</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- tyyppi F EXT-INT CC, G CC</li> <li>- tasauttaminen: menetelmä A</li> <li>- sideaine: lasi</li> <li>- esikäsitteily: OTTO Cleanprimer 1226</li> </ul>		
1/2-1	Palokäyttäytyminen	E
1/2-2	Terveydelle- ja/tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	NPD
Vesi- ja ilmatiiviys		
1/2-3	Kestokyky	≤ 3 mm
1/2-4	Tilavuushäviö	≤ 10 %
1-5	Vetovaste, so. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	NF
1/2-7	Veto-ominaisuudet / sekanttimoduuli kylmässä ilmastossa (-30 °C:ssa)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (-30 °C:ssa)	NF
2-10	Pito-/venymävaste lämmön, veden ja keinovalon vaikutuksen jälkeen	NF
2-11	Palautuskyky	≥ 60 %
1/2-20	Kestävyys – pito-/venymävaste eri lämpötiloissa	NF