Страница: 1/7

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 13.11.2024 номер версии: 4 Дата переработки: 13.11.2024

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

· Идентификатор продукта

· Торговое наименование: OTTOSEAL S 34

· Применение вещества / препарата Силиконовый уплотнитель

• Подробная информация поставщика паспорта безопасности

· Производитель / Поставщик:

Hermann Otto GmbH Krankenhausstraße 14 D-83413 Fridolfing Tel.: 0049/(0)8684/908-

Tel.: 0049/(0)8684/908-0 Fax.: 0049/(0)8684/908-1840

· Отдел, предоставляющий информацию:

Tel.:0049- (0)8684- 908- 2363 (-4300) E-Mail: alois.parzinger@otto-chemie.de · **Номер телефона экстренной связи:**

0049- (0)89- 192 40 Аварийная связь Мюнхен (немецкий и английский язык)

+44 1235 239670 (Carechem 24)

2 Идентификация опасности (опасностей)

· Классификация вещества или смеси

Разъедание кожи 3 Н316 При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

- Элементы маркировки
- · Элементы маркировки в соответствии с СГС

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).

- · Пиктограммы, обозначающие опасности отпадает
- Сигнальное слово Осторожно
- Предупреждения об опасности

При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

· Меры предосторожности

При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта.

Хранить в не доступном для детей месте.

Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта

При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.

Дополнительная информация:

Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и отвердевания.

· Другие опасные факторы

Во время эксплуатации и отверждении выходят пары из материала. Обеспечить достаточную вентиляцию.

- Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)
- · **PBT:** Неприменимо.
- · **vPvB:** Неприменимо.

3 Состав (информация о компонентах)

- · Химическая характеристика: Смеси
- Описание:

Полидиметилсилоксан, наполнители, вспомогательные вещества и оксимсилансредство, образующее поперечные связи.

(Продолжение на странице 2)

Страница: 2/7

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 13.11.2024 номер версии: 4 Дата переработки: 13.11.2024

Торговое наименование: OTTOSEAL S 34

(Продолжение со страницы 1)

· Содержащиеся опасные вещества:

CAS: 1170315-90-8 2-Pentanone, O,O',O"-(phenylsilylidyne)trioxime <5%

Номер ЕС: 700-833-6 🕦 Острая токсичность 4, Н302; Раздражение глаз 2А, Н319

Silsesquioxanes, 3-aminopropyl Me, ethoxy-terminated CAS: 128446-60-6

<2.5%

Номер ЕС: 603-274-5 \infty Воспламеняющаяся жидкость 3, Н226; 📀 Повреждение глаз

1, H318; **(**) Раздражение кожи 2, H315

< 0.1%

CAS: 556-67-2 EINECS: 209-136-7 octamethylcyclotetrasiloxane

🚸 Воспламеняющаяся жидкость 3, Н226; 🚯 Репродуктивная токсичность 2, Н361; 🗞 Хроническая токсичность для воды 1,

H410 (M=10); Острая токсичность 5, H303; Острая токсичность 5, Н313: Острая токсичность 5, Н333

PBT: vPvB

Дополнительные указания:

Частицы сырья с риском ингаляции неразрывно связаны в продукте и поэтому не являются основанием для классификации продукта по опасности ингаляции. Благодаря физическим свойствам продукта ингаляционное воздействие частиц невозможно.

4 Меры первой помощи

· После вдыхания:

Обеспечить доступ свежего воздуха. При необходимости сделать искусственное дыхание. Держать пациента в тепле. Если симптомы не проходят, обратиться к врачу.

· После контакта с кожей:

Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть.

При сохранении раздражения на коже обратиться к врачу.

· После контакта с глазами:

Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут, затем обратиться к врачу.

· После проглатывания:

Не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью.

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

· Надлежащие средства тушения:

СО2, порошковое средство для тушения или водяная струя мелкого разбрызгивания. При борьбе с крупными пожарами следует применять водяную струю мелкого разбрызгивания или спиртоустойчивую пену.

Особые опасности, создаваемые веществом или смесью

При нагревании или в случае пожара возможно образование ядовитых газов.

Защитное оснащение:

Применение устройства защиты дыхательных путей.

Не вдыхать газы, выделяющиеся при взрыве или пожаре.

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

· Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации

Обеспечить достаточную вентиляцию.

Меры по защите окружающей среды:

Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.

Методы и материалы для локализации и очистки:

Утилизировать заражённый материал как отходы в соответствии с Пунктом 13.

(Продолжение на странице 3)

Страница: 3/7

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 13.11.2024 номер версии: 4 Дата переработки: 13.11.2024

Торговое наименование: OTTOSEAL S 34

(Продолжение со страницы 2)

· Ссылки на другие разделы

Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

- · Обращение с веществом:
- · Меры предосторожности по безопасному обращению

Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте.

См. Пункт 8: Личное защитное оснащение.

- · Хранение:
- · Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:

Не допускать проникновения в почву.

Указания по совместимости с другими веществами при хранении:

Хранить отдельно от продуктов питания, напитков и кормов.

· Дальнейшие данные по условиям хранения:

Хранить в хорошо закрытой таре в прохладном и сухом месте.

Защищать от жары и от прямых солнечных лучей.

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

· Дополнительные указания по структуре технических устройств:

Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.

- · Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:
- · Дополнительные указания:

В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.

Reaction product 2-Pentanoneoxime CAS: 623-40-5

DNEL (Data for WORKERS)

INHALATION Exposure

Systemic Effects

Long-term: (DNEL) 8,3 мг/m³

Acute/ short term: (DNEL) 24,9 мг/m³

Source: ECHA

- · Личное защитное оснащение:
- · Общие меры по защите от воздействия и гигиене:

При обращении с химикатами следует соблюдать стандартные меры

предосторожности.

Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.

Избегать контакта с глазами и с кожей.

· Защита органов дыхания:

При недостаточной вентиляции использовать устройство защиты органов дыхания.

- · Защита рук: Защитные перчатки (рукавицы).
- Материал перчаток/ рукавиц.

Натуральный каучук (латекс)

Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причём между различными производителями существует большая разница.

Рекомендованный материал защитных перчаток: Нитрилкаучук

Рекомендуемая толщина материала: > 0,4 мм

Время проницаемости материала перчаток/ рукавиц.

Время проницаемости до: 10 - 30 минут

· Защита глаз: Защитные очки

(Продолжение на странице 4)

Страница: 4/7

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 13.11.2024 номер версии: 4 Дата переработки: 13.11.2024

Торговое наименование: OTTOSEAL S 34

· **Защита тела:** Рабочая защитная одежда

(Продолжение со страницы 3)

9 Физико-химические свойства

• Общая информация

Форма: Пастообразное

· **Цвет:** В соответствии с характеристикой

продукта Характерно

• Запах: Характерно • Значение pH: Не определено.

· Точка плавления / интервал температур

плавления: Не определено.

· Точка кипения / интервал температур

кипения: Не определено. • Температурная точка вспышки: Неприменимо. • Температура распада: Не определено.

• **Температура воспламенения:** Продукт не является самовоспламеняемым.

· **Взрывоопасность:** Продукт не является взрывоопасным.

· Границы взрываемости:

Нижняя:
 Верхняя:
 Паровое давление:
 Не применимо.
 Не определено.

· **Плотность:** см. технический паспорт

• **Относительная плотность** Не определено. • **Плотность пара** Неприменимо.

Растворимость в / Смешиваемость с

· **водой:** Нерастворимо.

Коэффициент распределения (п-октанол

/ вода): Не определено. Вязкость: Не определено.

10 Стабильность и реакционная способность

- Реакционная способность Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- Термическое разложение (распад) / условия, которых следует избегать:
 При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
 Избегать сильного нагревания
- Возможность опасных реакций

При контакте с влагой, водой и протическими веществами образуется этанол. При контакте с влагой воздуха, водой и протическими веществами образуется оксим 2-пентанона.

• Опасные продукты распада:

см. Пункт 5.2

Измерения показали, что при температуре выше прим. 150° С из-за окислительного распада отщепляется незначительное количество формальдегида.

11 Информация о токсичности

- · Информация по токсикологическому воздействию
- Острая (непосредственная) токсичность:

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

Значения LD/LC50, существенные для классифицирования:

1170315-90-8 2-Pentanone, O,O',O"-(phenylsilylidyne)trioxime

Орально (через pom) LD50 1.514 мг/кг (rat)

(Продолжение на странице 5)

Страница: 5/7

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 13.11.2024 номер версии: 4 Дата переработки: 13.11.2024

Торговое наименование: OTTOSEAL S 34

(Продолжение со страницы 4)

556-67-2 octamethylcyclotetrasiloxane

 Орально (через рот)
 LD50
 >4.800 мг/кг (rat)

 Дермально (через кожу)
 LD50
 >2.375 мг/кг (rat)

Ингаляционно (путём вдыхания) LC50/4 ч. 36 мг/л (rat)

- · на кожу: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.
- · **на глаза:** На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
- · Сенсибилизация:

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

- · Мутагенность зародышевых клеток
- На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
- · Канцерогенность

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

· Репродуктивная токсичность

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

- Специфическая токсичность для органа-мишени однократное воздействие На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
- Специфическая токсичность для органа-мишени повторное воздействие На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
- · Опасность при вдыхании

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

Прочая информация (об экспериментальной токсикологии):
При контакте с водой выделяется этанол. Этанол (64-17-5) согласно литературным данным действует раздражающе на слизистые оболочки, слабо раздражает кожу, обезжиривает кожу, имеет наркотическое действие, возможно поражение печени. При эксплуатации материала образуется 2-пентаноноксим (CAS: 623-40-5), который испаряется. 2-пентаноноксим вреден для здоровья при проглатывании, вызывает сильное раздражение глаз, при длительном или повторном воздействии может спровоцировать нарушения работы органов, оказывает длительное вредное воздействие на водные организмы.

12 Информация о воздействии на окружающую среду

- · Дополнительные экологические указания:
- · Общие указания:

He допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему.

Класс вредности для воды 1 (Самоклассификация): немного вредно для воды

- · Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)
- · **PBT:** Неприменимо.
- · **vPvB:** Неприменимо.

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

- · Методы обработки отходов
- · Рекомендация:

Устранение (ликвидация) в соответствии с предписаниями административноофициальных служб.

После затвердевания материал может устранен вместе с домовыми или с промышленными отходами. Неиспользованный материал ликвидируйте в соответствии со всеми применимыми нормативными постановлениями.

- · Неочищенные упаковки:
- · Рекомендация:

Тщательно опорожнить упаковки, загрязнённые продуктом. После тщательной очистки их можно сдать для повторной переработки.

(Продолжение на странице 6)

Страница: 6/7

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 13.11.2024 номер версии: 4 Дата переработки: 13.11.2024

Торговое наименование: OTTOSEAL S 34

(Продолжение со страницы 5)

Упаковки, не поддающиеся очистке, следует утилизировать таким же образом, как и продукт из них.

14 Информация при перевозках (транспортировании)

· Номер UN

· ADR, ADN, IMDG, IATA отпадает

· Собственное транспортное наименование ООН

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** отпадает

· классов опасности транспорта

· ADR, ADN, IMDG, IATA

• Класс отпадает

· Группа упаковки

· **ADR, IMDG, IATA** отпадает

• Экологические риски:

· Загрязнитель морской среды: Hem

· Особые меры предосторожности для

пользователей Неприменимо.

• Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II

МАRPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов

наливом) Неприменимо.

· Транспорт / дополнительная

информация: В соответствии с вышеприведёнными

характеристиками, не опасно.

· UN "Model Regulation": отпадает

15 Информация о национальном и международном законодательстве

- · Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси
- Реестр евразийской промышленной продукции

все содержащиеся вещества приводятся в списке

· Элементы маркировки в соответствии с СГС

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).

- Пиктограммы, обозначающие опасности отпадает
- Сигнальное слово Осторожно
- · Предупреждения об опасности

При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

· Меры предосторожности

При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта.

Хранить в не доступном для детей месте.

Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта.

При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.

- · Национальные предписания:
- · Класс опасности для воды:

Класс вредности для воды 1 (Самоклассификация): немного вредно для воды.

(Продолжение на странице 7)

Страница: 7/7

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 13.11.2024 номер версии: 4 Дата переработки: 13.11.2024

Торговое наименование: OTTOSEAL S 34

(Продолжение со страницы 6)

· Данные о статусе международного регистрации.:

Значится в следующем/ихсписке/ах или соответствует следующим инвентарным описям:

REACH - Europe в списке

AICS - Australia отсутствует в списке DSL - Canada отсутствует в списке IECSC - China отсутствует в списке ENCS - Japan отсутствует в списке NZIoC - New Zealand отсутствует в списке отсутствует в списке PICCS - Philippines ECL - Korea отсутствует в списке TSCA - USA отсутствует в списке TCSI - Taiwan отсутствует в списке

Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности не проведена.

16 Дополнительная информация

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

· Соответствующие данные

Н226 Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Н302 Вредно при проглатывании.

Н303 Может причинить вред при проглатывании.

Н313 Может причинить вред при попадании на кожу.

Н315 При попадании на кожу вызывает раздражение.

Н318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.

Н319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Н333 Может причинить вред при вдыхании.

H361 Предполагается, что данная химическая продукция может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.

Н410 Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

- · Отдел, выдающий паспорт данных: Tel.: 0049- (0)8684- 908- 2363
- · Контактная информация: Tel.: 0049- (0)8684- 908- 2363 (-4300)
- · Аббревиатуры и акронимы:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Воспламеняющаяся жидкость 3: Flammable liquids – Category 3

Острая токсичность 4: Acute toxicity – Category 4

Острая токсичность 5: Acute toxicity – Category 5

Раздражение кожи 2: Skin corrosion/irritation – Category 2 Разъедание кожи 3: Skin corrosion/irritation – Category 3

Повреждение глаз 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

Раздражение глаз 2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

Репродуктивная токсичность 2: Reproductive toxicity – Category 2

Хроническая токсичность для воды 1: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1

* Изменение данных по сравнению с предыдущей версией