

	
1213	
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Németország 2014 OC0007A	
EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 1-komponensű szilikon-tömítőanyag, semlegesen térhálósodó homlokzatokon történő alkalmazásra üvegezésekhez - F EXT-INT CC, G CC típus - kondicionálás: A eljárás - hordozóanyag: üveg - előkezelés: OTTO Cleanprimer 1226	
Viselkedés tűz esetén	E osztály
Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	minősített
Víz- és levegőtömörtség	
a) Állóképesség	≤ 3 mm
b) Térfogatvesztés	≤ 10 %
c) Viselkedés húzásra, azaz viselkedés nyúlásra előfeszítés alatt vízbe merítés után	megfelelt (NF)
d) Tapadási viselkedés/viselkedés nyúlásra hő, víz és mesterséges fény behatása után	megfelelt (NF)
e) Visszaállási képesség	≥ 60 %
f) Húzási tulajdonságok / szekánsmodulus hideg klímánál (-30°C-nál)	≤ 0,9 MPa
g) Húzási tulajdonságok előfeszítés alatt hideg klímánál (-30°C-nál)	megfelelt (NF)
Tartós tapadás	megfelelt (NF)