Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. OC0220A

1.	Kenncode des Produkttyps:	OTTOSEAL® A 220 Turbo
2.	Ident. Nr.:	Chargennummer siehe Verpackung des Produktes
3.	Verwendungszweck:	1 Komponenten Acryl-Dichtstoff, Dichtstoff für die Anwendung in der Fassade, Typ **F EXT-INT 7,5 P**, Konditionierung A, Trägermaterial: Mörtel M1, Vorbehandlung: OTTO Primer 1105
4.	Hersteller:	Hermann Otto GmbH Krankenhausstraße 14 83413 Fridolfing
5.	Bevollmächtigter:	-
6.	System zu Bewertung der Leistungsbeständigkeit:	3 plus 3
7.	Harmonisierte Norm:	EN 15651 - 1: 2012-12
8.	Notifizierte Stelle:	SKZ Tecona GmbH (NB-Nr. 1213) hat als notifiziertes Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und den Prüfbericht ausgestellt.

9. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal		**Leistung**	**harmonisierte techn. Spezifikation**
1-1	Brandverhalten	E	EN 15651 - 1: 2012-12
1-2	Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtigkeit			
1-3	Standvermögen	≤ 3 mm	
1-4	Volumenverlust	≤ 25 %	
1-9	Zugverhalten, d.h. Dehnverhalten nach dem Eintauchen in Wasser (bei 23°C)	≥ 25 %	
1-19	Dauerhaftigkeit - Haft-/Dehnverhalten bei konstanter Temperatur	NF	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Fridolfing, den 06.06.2025

ppa.

Nikolaus Auer
Bereichsleiter
Anwendungstechnik & Entwicklung

i.A. Isabella Armstorfer

Isabella Armstorfer
Dipl.-Wirtschaftsingenieurin
Assistenz Leiter Anwendungstechnik & Entwicklung

[de]

NF = no failure/bestanden

NPD = no performance determined/keine Leistung bestimmt

Erläuterung zu der Nummerierung der wesentlichen Merkmale:
Die ersten Ziffern vor dem Trennstrich stehen für den jeweiligen Teil der EN 15651 für den die Leistung erklärt wird (z.B. "1-3" steht für die erklärte Leistung nach DIN EN 15651-Teil 1 für das "Standvermögen") . Im Fall das unterschiedliche Teile der DIN EN 15651 für das gleiche wesentliche Merkmal den gleichen Schwellenwert vorgeben, werden die Nummern der entsprechenden Teile der DIN EN 15651-Normenreihe vor dem Trennstrich aufgelistet und durch einen Schrägstrich getrennt (z.B. "1/2/3-3 = Standvermögen: ≤ 3 mm").
Die Nummer hinter dem Trennstrich steht für das jeweilige wesentliche Merkmal und diesem spezifisch zugeordnet.