


OTTOSEAL® A 220 Turbo



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΗ

| | | |
|---|---|--------|
|  | | 1213 |
| Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Deutschland 2014 OC0220A | | |
| EN 15651 - 1 Ακρυλικό σφραγιστικό 1 συστατικού για χρήση στην πρόσοψη | | |
| - Τύπος F EXT-INT - Προετοιμασία: Διαδικασία A - Υπόστρωμα: Οικοδομικό κονίαμα M1 - Αστάρωμα: OTTO Primer 1105 | | |
| 1-1 | Συμπεριφορά σε πυρκαγιά | E |
| 1-2 | Εκπομπή επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον χημικών ουσιών | NPD |
| Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα | | |
| 1-3 | Σταθερότητα | ≤ 3 mm |
| 1-4 | Απώλεια όγκου | ≤ 25% |
| 1-9 | Συμπεριφορά σε έλξη, δηλαδή παραμόρφωση μετά από βύθιση σε νερό (στους 23 °C) | ≥ 25% |
| 1-19 | Ανθεκτικότητα – πρόσφυση/παραμόρφωση σε σταθερή θερμοκρασία | NF |