


OTTOSEAL[®] S 7



	
1213	
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Germania 2014 OC0007A	
EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 Agent de etanșare cu silicon monocomponent, cu reticulare neutru pentru utilizarea la fațadă pentru montarea ferestrelor - Tip F EXT-INT CC, G CC - Tratare: procedura A - Bază: sticlă - Pretratare: OTTO Cleanprimer 1226	
Comportarea la foc	Clasa E
Degajarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător	evaluată
Etanșeitate la aer și apă	
a) Stabilitate sub sarcină	≤ 3 mm
b) Pierdere de volum	≤ 10 %
c) Comportament la întindere, mai exact rezistență la alungire sub sarcină după scufundarea în apă	rezultat pozitiv (NF)
d) Comportament de adeziune/alungire după expunere la căldură, apă și lumină artificială	rezultat pozitiv (NF)
e) Comportament la revenire	≥ 60 %
f) Proprietăți de întindere/Modul secant în medii reci (la -30°C)	≤ 0,9 MPa
g) Proprietăți de întindere sub sarcină în medii reci (la -30°C)	rezultat pozitiv (NF)
Durabilitate	rezultat pozitiv (NF)