

# OTTOSEAL<sup>®</sup> S 7



1213

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemčija**  
2014  
OC0007A

## EN 15651 - 1, EN 15651 - 2

1-komponentno silikonsko tesnilo, nevtravno zamreževanje  
za uporabo na ometu  
za zasteklitev

- Tip F EXT-INT CC, G CC
- Kondicioniranje: postopek A
- Nosilna snov: steklo
- Predobdelava: OTTO Cleanprimer 1226

Požarne lastnosti	Razred E
Sproščanje za zdravje in/ali okolje škodljivih kemikalij	ocenjeno
Zračna in vodna neprepustnost	
a) Stabilnost	$\leq 3$ mm
b) Izguba prostornine	$\leq 10$ %
c) Obnašanje pri natezanju, tj. raztezanje pod prednapetostjo po potapljanju v vodo	opravljeno (NF)
d) Lepljenje/raztezanje po vplivu toplote, vode in umetne svetlobe	opravljeno (NF)
e) Možnost rekuperacije	$\geq 60$ %
f) Natezne lastnosti/sekantni modul v mrzlem podnebju (pri $-30$ °C)	$\leq 0,9$ MPa
g) Natezne lastnosti pod prednapetostjo v mrzlem podnebju (pri $-30$ °C)	opravljeno (NF)
Trajnost	opravljeno (NF)