

		1213
<p>Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland 2014 OC0007A</p>		
<p>EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 1-komponents silikontättningsmedel, neutralt förnätande för användning i fasaden för inglasning</p> <p>- Typ F EXT-INT CC, G CC - Konditionering: metod A - Bärmaterial: glas - Förbehandling: OTTO Cleanprimer 1226</p>		
Beteende vid brand		Klass E
Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier		bedömd
Vatten- och lufttätethet		
a) Stabilitet		≤ 3 mm
b) Volymförlust		≤ 10 %
c) Dragbeteende dvs. töjningsbeteende vid förspänning efter nedsänkning i vatten		klarat (NF)
d) Vidhäftnings-/töjningsbeteende efter inverkan från värme, vatten och artificiellt ljus		klarat (NF)
e) Återställningsförmåga		≥ 60 %
f) Dragegenskaper/sekantmodul vid kallt klimat (vid -30°C)		≤ 0,9 MPa
g) Dragegenskaper under förspänning vid kallt klimat (vid -30°C)		klarat (NF)
Hållbarhet		klarat (NF)