

**OTTOSEAL® S 10**

	
1213	
<b>Hermann Otto GmbH</b> <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Germania</b> 2014 OC0010A	
<b>EN 15651 - 1, EN 15651 - 2</b> Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra per l'uso su facciate per vetrate	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo F EXT-INT CC, G CC</li> <li>- Condizionamento: procedimento A</li> <li>- Materiale portante: vetro</li> <li>- Pretrattamento: OTTO Cleanprimer 1226</li> </ul>	
Reazione al fuoco	Classe E
Sprigionamento di agenti chimici nocivi per la salute e/o per l'ambiente	valutata
Ermeticità all'acqua ed all'aria	
a) Stabilità	≤ 3 mm
b) Perdita di volume	≤ 10 %
c) Comportamento alla trazione, ossia comportamento alla tensione sotto pretensione dopo l'immersione in acqua	superata (NF)
d) Comportamento aderente/alla tensione dopo l'influsso di calore, acqua e luce artificiale	superata (NF)
e) Resilienza	≥ 60 %
f) Proprietà di trazione / modulo secante con clima freddo (con -30°C)	≤ 0,9 MPa
g) Proprietà di trazione sotto pretensione con clima freddo (con -30°C)	superata (NF)
Durabilità	superata (NF)