


OTTOSEAL® S 10



	
1213	
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemecko 2014 OC0010A	
EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 Jednozložkový silikónový tmel, s neutrálnym sieťovaním pre použitie na fasádach pre zasklievanie - typ F EXT-INT CC, G CC - príprava: postup A - nosný materiál: sklo - predúprava: OTTO Cleanprimer 1226	
Správanie pri požiari	Trieda E
Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií	hodnotené
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
a) Stekavosť	≤ 3 mm
b) Strata objemu	≤ 10 %
c) Správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody	obstál (NF)
d) Priľnavosť/rozťažnosť po pôsobení tepla, vody a umelého osvetlenia	obstál (NF)
e) Schopnosť regenerácie	≥ 60 %
f) Vlastnosti v ťahu / sekantový modul v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	≤ 0,9 MPa
g) Vlastnosti v ťahu pri predpnutí v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	obstál (NF)
Trvanlivosť	obstál (NF)