

OTTOSEAL[®] S 10



	
1213	
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Alemania 2014 OC0010A	
EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 Sellador de silicona de 1 componente, con sistema reticulante neutro para la aplicación en fachadas para el acristalamiento - Tipo F EXT-INT CC, G CC - Acondicionamiento: Procedimiento A - Material portante: Vidrio - Tratamiento previo: OTTO Cleanprimer 1226	
Comportamiento en fuego	Clase E
Liberación de químicos nocivos para la salud y/o el medio ambiente	evaluado
Hermeticidad al agua y aire	
a) Resistencia a la fluidez	≤ 3 mm
b) Pérdida de volumen	≤ 10 %
c) Comportamiento de tracción, es decir, comportamiento de extensión bajo tensión previa después de sumersión en agua	aprobado (NF)
d) Comportamiento de adhesión/extensión después de acción de calor, agua y luz artificial	aprobado (NF)
e) Recuperación	≥ 60 %
f) Propiedades de tracción / módulo secante con clima frío (con -30°C)	$\leq 0,9$ MPa
g) Propiedades de tracción bajo tensión previa con clima frío (con -30°C)	aprobado (NF)
Durabilidad	aprobado (NF)