

# Prohlášení o vlastnostech

Č. PV/DoP OC0070B

- 1** Identifikační kód typu výrobku: OTTOSEAL® S 70
- 2** Ident. č.: Číslo šarže, viz obal výrobku
- 3** Účel použití: Jednosložkový silikonový tmel, s neutrálním síťováním, tmel pro použití na fasádách, v sanitární oblasti a pro chodníky pro chodce, typ **F EXT-INT 25 LM** a **F EXT-INT CC 20 LM, XS 1, PW EXT-INT 25LM** (OTTOSEAL® S 70, s plnivem) a **PW INT 12,5 E** (OTTOSEAL® S 70, bez plniva), příprava A, nosný materiál: eloxovaný hliník, předúprava: OTTO Cleanprimer 1101
- 4** Výrobce: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Německo
- 5** Zplnomocněná osoba: -
- 6** Systém posouzení zachování vlastností: 3 plus 3
- 7** Harmonizovaná norma: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 3: 2012-12, EN 15651 - 4: 2012-12
- 8** Notifikovaná osoba: ift Rosenheim GmbH (č. 0757) provedla jako notifikovaná zkušební laboratoř v systému 3 první zkoušky a vyhotovila zprávy o zkoušce a klasifikaci.

## 9 Důležité vlastnosti:

Důležitá vlastnost	Vlastnost	Harmonizovaná techn. specifikace
Chování při požáru	Třída E	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 3: 2012-12 EN 15651 - 4: 2012-12
Uvolňování zdraví a/nebo ekologicky škodlivých chemikálií	hodnoceno	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
a) Chování při tažení při předepnutí (+23 °C/-20 °C)	obstál (NF)	
b) Stékavost	≤ 3 mm	
c) Ztráta objemu	≤ 10 %	
d) Pevnost v tahu	obstál (NF)	
e) Přilnavost/roztlačnost při předepnutí po ponoření do vody na 28 dní	obstál (NF) <sup>1</sup>	
f) Přilnavost/roztlačnost při předepnutí po ponoření do slané vody na 28 dní	obstál (NF) <sup>1</sup>	
g) Chování při tažení, tzn. roztlačnost při předepnutí po ponoření do vody	obstál (NF)	
h) Vlastnosti v tahu / sekantový modul v chladném klimatu (při teplotě -30 °C)	≤ 0,9 MPa	
i) Vlastnosti v tahu při předepnutí v chladném klimatu (při teplotě -30 °C)	obstál (NF)	
j) Mikrobiologický růst	0	
Trvanlivost	obstál (NF)	

**10** Vlastnost výrobku pod číslem 1 a 2 odpovídá deklarované vlastnosti pod číslem 9.

Za vyhotovení prohlášení o vlastnostech je zodpovědný jen výrobce pod číslem 4.

Podepsaný za výrobce a jménem výrobce:

Fridolfing dne 7. 5. 2015



Frank Bechmann  
Dipl. chemický inženýr  
Odd. aplikační techniky/vývoje



Nikolaus Auer  
Vedoucí odd. aplikační techniky a vývoje

**[CS]**