

# OTTOSEAL® S 10



1213

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksa**

2014  
 OC0010A

## EN 15651 - 1, EN 15651 - 2

1-komponentti-silikonitiiviste, neutraalisti silloittava  
 käyttöön julkisivussa  
 lasitukseen

- Tyyppi F EXT-INT CC, G CC
- Olosuhde: menetelmä A
- Sideaine: lasi
- Esikäsitteily: OTTO Cleanprimer 1226

|  |                 |
|--|-----------------|
| Palokäyttötyminen  | Luokka E        |
| Vapauttaminen terveyttä- ja/tai ympäristövaarantavilta kemikaleilta              | arvioitu        |
| Veden- ja ilmanpitävyys  |                 |
| a) Valumakestävyys   | ≤ 3 mm          |
| b) Tilavuushäviö   | ≤ 10 %          |
| c) Vetovaste, ts. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen          | hyväksytty (NF) |
| d) Pidätys-/venymävaste lämmön, veden ja keinovalon vaikutuksen jälkeen          | hyväksytty (NF) |
| e) Palautuskyky  | ≥ 60 %          |
| f) Veto-ominaisuudet / sekanttimoduuli kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C) | ≤ 0,9 MPa       |
| g) Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)  | hyväksytty (NF) |
| Pysyvyys   | hyväksytty (NF) |