

		1213
<p>Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridoling, Németország 2014 OC0010B</p>		
<p>EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 1-komponensű szilikon tömítőanyag, semlegesen térhálósodó homlokzaton történő használatra üvegezéshez</p> <p>- típus: F EXT-INT CC, G CC - kondicionálás: A eljárás - hordozóanyag: üveg - előkezelés: OTTO Cleanprimer 1226</p>		
1/2-1	Tűzállósági osztályba sorolás	E
1/2-2	Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	NPD
Vízzároság és légzároság		
1/2-3	Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
1/2-4	Térfogatváltozás	≤ 10 %
1-5	Húzási tulajdonságok meghatározása vízbe merítés után tartós húzással	NF
1/2-7	Húzási tulajdonságok / szekánsmodulusz hideg éghajlati körülmények között (-30 °C-on)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	A húzószilárdság meghatározása tartós húzással hideg éghajlati körülmények között (-30 °C-on)	NF
2-10	Tapadási/nyúlási tulajdonságok meghatározása hő, víz és mesterséges fény behatása után	NF
2-11	Rugalmasság	≥ 60 %
1/2-20	Tartósság – Tapadási/nyúlási tulajdonságok különböző hőmérsékleten	NF